

楚胜牌CSC5040GSS3型洒水车

产品名称	楚胜牌CSC5040GSS3型洒水车
公司名称	厦工楚胜湖北专用汽车有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	随州湖北省随州市解放路西端七小区99号
联系电话	0722-3255129 15335796622

产品详情

产品名称 楚胜牌CSC5040GSS3型洒水车(233) 总质量(KG) 4495 额定载质量(KG) 1500 整备质量(KG) 2800 挂车质量(KG) 生产地址 随州市解放路西端七小区99号 前悬/后悬(o) 1115/1575 最高车速(KM/H) 95 燃料种类 柴油 轴数 2 轴距(mm) 3300 防抱死系统 免检/免征/燃油/环保 免检(2) 免征 环保 发布日期 20120119 目录序号 (十七)71 尺寸数据 外形(长×宽×高)(mm) 5990×2050×2450 货厢(长×宽×高)(mm) ×× 底盘参数 底盘型号 EQ1040T35DJ3AC载货汽车底盘 发动机参数 发动机型号 发动机厂商 发动机功率 发动机排量 YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 YCND27-115-30 4JB1TI CY4100-E3F D28D10-3D3 D28D10-3D2 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 85 80 81 85 75 73 75 75 2659 3856 3660 2659 2771 3707 2771 2771 排放水平 国三 依据标准 GB3847-2005,GB17691-2005国 轮胎参数 轮胎规格 7.00R16,7.00-16 轮胎数 6 前轮距(mm) 1586 后轮距(mm) 1530 其它公告参数 前排乘客 3 半挂鞍座 额定载客(人) 驾驶室 制动前 制动后 制操前 制操后 委托加工 委托地址 标识商标 百瑞得,通明 标识型号 BRD406-2E,TM1200 轴荷 1570/2925 免检期止 起动方式 油耗 弹簧片数 8/9 5 接近离去角 25/18 企业名称 厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司 备注:罐体有效容积:1.57立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1150×680;运输品名:水,密度:1000千克/立方米。随底盘选装驾驶室。侧防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸280mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。洒水车详细配置及使用手册:洒水(sa shui)车,又称为喷洒车或者多功能绿化洒水车。用于城市道路、大型厂区、部队、园林等单位清洁路面、卫生、防尘、浇水、喷洒农药等,以达到美化环境作用。同时可以用于临时应急消防洒水。分类 东风洒水车按用途分类:分为喷洒式、冲洗式、喷洒-冲洗式洒水车; 洒水车按底盘分类:分为汽车式、半拖挂式和拖挂式洒水车 洒水车按品牌分类:洒水车根据底盘的不同可分为东风洒水车,解放洒水车,福田洒水车,江淮洒水车,华菱洒水车,陕汽...[详细] 多利卡详细配置:东风多利卡L系列产品技术参数表:东风多利卡M系列产品技术参数表: 东风多利卡S系列产品技术参数表:东风多利卡L系列产品特点:安全有保障。行业率先通过欧洲ECE R29正面碰撞试验和压顶试验,安全可靠。无盲区框架式后视镜、80L主副大储气筒、断气刹,更安全。承载最强悍:iEGR增压中冷发动机,国三排放标准,动力强劲。192-280m...[详细]