

美国苏威 PPS P-6

产品名称	美国苏威 PPS P-6
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国苏威 品名:PPS 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

PPS Ryton P-6 苏威原材料介绍：

材料总称：PPS

材料商标名与型号：Ryton P-6

材料中文名称：聚苯硫醚

材料生产商：苏威Solvay

产品包装：25KG/BAG

材料产地：

Ryton PPS（聚苯硫醚）具有固有的、出色的热稳定性、尺寸稳定性、耐化学性和阻燃性，以及优异的机

械和电气性能。Ryton PPS 注塑配混料还具有优良的加工特性，适用于要求严格的高精度应用。

PPS Ryton 苏威介绍:

Ryton 聚对苯硫醚 (PPS) 是由硫原子和亚苯基环以对位替换模式形成的聚合物。其分子结构中含有高度稳定的化学键，使其对热降解和化学反应均具有很高的分子稳定性。

同时，该聚合物的分子结构也易于形成一个具有热稳定性的晶体点阵，因此，PPS 是一种结晶熔点高达 285°C (545°F) 左右的半晶状聚合物。由于其分子结构所呈现的特点，PPS 在燃烧中往往会形成炭质残渣，使材料具有与生俱来的阻燃性能。尚未发现 PPS 在低于 200°C (392°F) 左右的温度下，溶于任何溶剂。

PPS Ryton P-6 苏威材料各方面性能:

热稳定性：可长期耐受高达 200°C (392°F) 的温度，短期*则可耐受 260°C (500°F)

尺寸稳定性：即使是复杂形状部件的成型也可达到非常严格的公差，并且即使在高温和恶劣化学环境中也可保持尺寸稳定性。

耐化学性：即使在高温下仍能耐受各种溶剂和腐蚀性化学物质。

固有的阻燃性：所有 Ryton PPS 配混料在不添加阻燃剂的情况下均可达到 UL94 V-0 阻燃等级。

与玻璃纤维和其它填料混合时，PPS 配制成的工程塑料具有以下*的特性：

极高的长期和短期热稳定性。

超高的模量和抗蠕变性能。

出色的抵抗各种侵蚀性化学环境的能力。

可注塑成型，公差极小并具有很高的可重现性。

固有的阻燃性，无需添加阻燃剂。

在各种条件下均具有稳定的介电和绝缘性能。

Ryton PPS 苏威系列型号:

P-6PR11LV-1 适用于耐高温耐化学涂料、喷涂、静电喷涂、植绒或流化床应用的PPS 粉末。

QA200N QA200P 注塑成型用填充 PPS。

QC160N QC160P 挤出型材用填充 PPS。

QC220N QC220P 适用于耐热、耐化学性短纤维和单纤维丝纺的 PPS 树脂。

QC200N QC200P 适用于耐热、耐化学性单纤维丝纺的 PPS 树脂。

Ryton 玻璃纤维和矿物填充 PPS 配混料

BR111 BR111BL 抗蠕变、模量高、尺寸稳定性好。

R-7-120NAR-7-120BL 220 ° C/240 ° C UL RTI，抗电弧、成本低，尺寸稳定性好。

R-7-121NAR-7-121BL 220 ° C/240 ° C UL RTI，抗电弧、低成本，尺寸稳定性好，流动性好。

R-7-220BL 高水解稳定性，抗蠕变、模量高、尺寸稳定性好。

Ryton 40% 玻纤填充 PPS 配混料

BR42B 摩擦低、耐磨性好。

R-4 R-4-02 通用型。

R-4-200NA R-4-200BL 更高的强度和韧性。

R-4-220NA R-4-220BL 超强的耐热水和耐引擎冷却剂特性。

R-4-230NA R-4-230BL 毛边少、流动性好、强度高。

R-4-232NA 流动性好、毛边少、符合直接接触食品的要求。

R-4-240NA R-4-240BL 韧性更高，抗应力开裂。

R-4XT R-4-02XT 强度更高。

Ryton PPS 合金配混料

XE4050BL 高抗冲击性能，热稳定性好。

XE5030BL 高抗冲击性能、流动性好、热稳定性好。

XE5515BL 吹塑和挤出成型。

XK2340 高强度，超高流动性，成型jingque。

(授权经销商,假一赔十):【原产原包 假一赔十】可以一对一开具增值税

- 1.25kg起订,部分材料可以散卖,
- 2.全国发货,省内货到付款,省外款到发货,也可付一部分订金,当天发货。
- 3.本公司所售原料均原厂原包,假一赔十。
- 4.我们与顺丰速运,德邦物流,天地华宇,安能物流,百世物流等等,建立良好的合作关系。
- 5.为客户节约运输时间。

我们愿以诚信的态度,优惠价格,质量与您共同发展!以信誉谋发展,以品质求生存!

- 1.本司支持混批订购,批量有折扣,1包25KG起订,款到发货(周边城市可货到付款);
- 2.如需详细物性等资料证书,请用旺旺或电话直接向我司索取,我们的线上销售人员将竭诚为您服务

运费说明:

- 1.支持快递,物流和货运,具体运费根据货量及具体地址而定.
- 2.若需试机样品,可免费提供原料试机,运输费用由客户先行支付。
- 3.一帮情况下,发货期限为:物流快递1-3天,货运2-5天,若超出期限,我们将支付超期费用。
- 4.收到原料后,请不要急于拆除外包装,应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
- 5.货物送达后,请*时间检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我们联系。
- 6.本公司原料售后的注塑加工由客户负责,如需帮助,我司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。

苏威PPS Ryton P-6配送地区上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、河南、广东、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、武汉、广州等地区可送到工厂。

备注:由于价格有所浮动,请及时来电咨询,我们将给您提供*报价!可提供相应有效的报告COA、SGS、MSDS、UL黄卡等相关资料,可开13%增值税。我们不仅销售塑料原料,还能提供完善的技术支持和服

务。业务网络覆盖中国华南、华东、西北、东北等。对于客户提出的要求