

普传PR5200系列软启动器，国产软启动器

产品名称	普传PR5200系列软启动器，国产软启动器
公司名称	天津施德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区卫国道204号
联系电话	86-02224376818 15022357958

产品详情

容量范围:

功率范围:5.5-600KW

电压等级:三相220V/380V/460V/550V/660V

技术特点：

- 1.五种起动方式：电压斜坡起动、限流起动、突跳加限流、突跳加电压、电流斜坡、双闭环
- 2.停车方式：电压斜坡软停车，自由停车
- 3.主回路采用三进六出线，实现全自动监控
- 4.五种简易PLC功能：延时起动、联锁控制、故障接点输出、起动时间、停车时间
- 5.具有全面保护功能：过电流、过载、输入输出缺相、过热
6. 3组继电器输出和1组模拟输出
- 7.相序自动识别并具有相序保护功能
- 8.特殊的紧凑性设计
- 9.产品可靠性高

规格尺寸:

型号	电压	功率	电流	键盘型号	净重	外形尺寸	安装尺寸
	(V)	(KW)	(A)		(kg)	L/W/H(mm)	a/b/d(mm)
PR5200 5R5G3	380	5.5	11	PR5200	<3.5	288*146*159	270/115/ 8
PR5200 7R5G3	380	7.5	15	PR5200			
PR5200 011G3	380	11	22	PR5200			
PR5200 015G3	380	15	30	PR5200			
PR5200 018G3	380	18.5	37	PR5200			
PR5200 022G3	380	22	44	PR5200			
PR5200 030G3	380	30	60	PR5200			
PR5200 037G3	380	37	74	PR5200			
PR5200 045G3	380	45	90	PR5200			
PR5200 055G3	380	55	110	PR5200			
PR5200 075G3	380	75	150	PR5200	<20	350/206/210	330/160/ 9
PR5200 090G3	380	90	180	PR5200			
PR5200 115G3	380	115	230	PR5200			
PR5200 132G3	380	132	264	PR5200	<23	420/256/250	400/210/ 9
PR5200 160G3	380	160	320	PR5200			
PR5200 185G3	380	185	370	PR5200			
PR5200 200G3	380	200	400	PR5200			
PR5200 250G3	380	250	500	PR5200	<31	490/360/290	465/290/ 9

PR5200 280G3	380	280	560	PR5200			
PR5200 320G3	380	320	640	PR5200			
PR5200 400G3	380	400	800	PR5200			