

利安德巴塞尔 LLDPE GA502024 抗氧化性 良好的剥离性

产品名称	利安德巴塞尔 LLDPE GA502024 抗氧化性 良好的剥离性
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

Petrothene GA502024

Linear Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

产品说明：

The Petrothene GA502 series of resins are pelletized linear low density polyethylenes for applications requiring excellent drawdown and toughness. These pelletized products offer excellent additive homogeneity, require no transfer equipment modification and facilitate clean and safe storage and handling. They can be used in either blown or cast film extrusion. GA502024 is formulated with higher antioxidant levels for use in cast film.

物性信息：

基本物理
特性

抗氧化性
抗氧化性

良好的剥离性

韧性良好

食品接触的合规性
薄膜

流延薄膜
FDA 21 CFR 177.1520
粒子

用途

机构评级
形式

加工方法	薄膜挤出	
	吹塑薄膜	
	流延薄膜	
物理性能额定值单位制测试方法		0.918
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)		2.0
薄膜厚度		38
割线模量		
1% 正割, MD : 38 m		221
1% 正割, TD : 38 m		248
抗张强度		
MD : 断裂, 38 m		33.8
TD : 断裂, 38 m		24.8
伸长率		
MD : 断裂, 38 m		750
TD : 断裂, 38 m		800

落锤冲击 (38 m, 吹塑薄膜)	120
埃尔曼多夫抗撕强度	
MD : 38 m	170
TD : 38 m	400
光泽度能额定值单位制吹塑薄膜法	60
雾度 (38.1 m, 吹塑薄膜)	12
熔体强度值单位制	191 到 218