

立式全息隐形屏产品轻巧，显示效果如传统广告机，可移动，可根据使用环境增加或减少显示模组

产品名称	立式全息隐形屏产品轻巧，显示效果如传统广告机，可移动，可根据使用环境增加或减少显示模组
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

	型号规格	
像素间距 (mm)	P3.91/P3.91	P3.91/P3.91
像素密度 (dot / m)	65536	65536
感官通透度	80%	80%
显示尺寸 (mm)(w*h)	1000x2000	2000x2000
整机外形尺寸 (mm)(w*h)	1020x2452x500	2020x2452x500
箱体分辨率(dot)	256x512	512x512
亮度(cd/m ²)	4000	4000
重量(kg/m ²)	40	60
封装形式	灯驱一体封装	灯驱一体封装
扫描方式	静态扫描方式	静态扫描方式
灯珠工作寿命	10万小时	10万小时
灰度等级	16bit	16bit
最大功耗(w/m ²)	2400	4800
平均功耗(w/m ²)	1000	2000
LED控制系统	同/异步	同/异步
输入工作电压	AC100~240V 50/60 Hz	AC100~240V 50/60 Hz
模组工作电压	DC 4.2V ± 0.2V	DC 4.2V ± 0.2V
工作温度和湿度	0~50℃, 20%RH ~ 85%RH, 无冷凝	0~50℃, 20%RH ~ 85%RH, 无冷凝
存储温度和湿度	-20 ~ 60℃, 10%RH ~ 85%RH, 无冷凝	-20 ~ 60℃, 10%RH ~ 85%RH, 无冷凝
IP防护等级	IP20	IP20
箱体材质	航空铝合金	航空铝合金
安装使用环境	室内	室内
包装运输	珍珠棉+木箱/航空	珍珠棉+木箱/航空

参数仅供参考，实际值可能会有所不同。