

# 公园塑胶跑道供应厂家

产品名称	公园塑胶跑道供应厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

## 产品详情

河北昌冠体育设施有限公司。是一家集研发、生产销售、铺装、售后于一体的运动场地生产企业。主营塑胶跑道，透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、全塑自结纹塑胶跑道、复合型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道，学校塑胶跑道，体育场塑胶跑道，中小学塑胶跑道，小区公园塑胶跑道，幼儿园塑胶跑道，EPDM塑胶跑道，田径场塑胶跑道，13mm塑胶跑道，运动场塑胶跑道，新国标塑胶跑道等材料生产及施工。公司始终以信誉为本，质量可靠为原则，我们不做低价劣质产品，我们深知信誉、质量是企业立足根本，欢迎新老客户询价合作！

健身步道地坪指依托公园、绿地、广场、社区活动场地等公共空间建设，供市民免费进行散步、健步走、跑步等健身运动的步道。健身步道依据形态可分为环形步道和线形步道。设计要求如下：

- 1、健身步道材质应具有防滑性能，充分保障市民健身的舒适与安全。健身步道基础应密实、均匀，具有足够的强度、稳定性、抗变形能力和持久性，并结合当地的气候、水文和地质条件，采取相应的防护措施。纳入市府实事工程的健身步道长度不宜小于300m。健身步道设计寿命应不小于5年。
- 2、结构一般由面层、基础层、稳定层、垫层等组合而成。垫层可根据土基和基础层材料特点按需设计。应根据健身步道的定位、面层材料的性能以及施工条件等因素，选择相应的结构组合。单向通行步道宽度不小于1.2m，道路两侧宜设缓冲带、排水设施。
- 3、健身步道路面纵坡坡度以不大于15%为宜。横向坡度应不大于0.5%，健身步道与交通道路交叉时，宜采取安全的立交方式，并在交叉路口设置提示牌或路面标识，确保步道的安全和连续性。健身步道周边应尽量利用现有设施，条件允许的情况下，可设置垃圾箱、休息椅凳等配套设施。
- 4、出入口、主要道路交叉口应设置标识和科学健身指导设施。应配置：地面里程标识，每50—100m，应在面层材料上喷涂里程长度，出入口喷涂市民健身步道标识；一套科学健身指导设施，有条件的健身步道可配置智慧型健身指导设施；一套健身步道使用说明、维护保养说明。

5、铺装材料应环保无害，符合相关国家标准。健身步道路面平整，没有坑洼、积水、碎石等障碍物，适宜使用者进行运动锻炼。健身步道上方垂直空间高度以2.4m以上为宜，视野宽阔，具有良好的采光通风和绿化效果。健身步道表面应无裂痕、无分层、无空鼓，标志线应清晰，颜色一般为白色。