

循环流化床锅炉用耐磨浇注料

产品名称	循环流化床锅炉用耐磨浇注料
公司名称	巩义市天琪耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 () 规格:耐火材料 (mm) 产地:河南郑州
公司地址	巩义市北山口镇西头村
联系电话	13937141856

产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ()	规格	耐火材料 (mm)
产地	河南郑州	品牌	天琪耐火
产品类别	耐磨浇注料	材质	耐火材料
导热系数 (常温)	0.035	等级	优
低温弯折	咨询在线客服	断裂伸长率	咨询在线客服
抗弯强度	咨询在线客服	抗压强度	咨询在线客服
拉伸强度	咨询在线客服	撕裂强度	咨询在线客服

巩义市天琪耐火材料有限公司是耐火材料、炼钢系列、炼铁系列、转炉电炉系列、混铁炉系列、炼铝系列、热工窑炉用耐火材料等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在郑州巩义市北山口耐材工业园区,巩义市天琪耐火材料有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。巩义市天琪耐火材料有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临巩义市天琪耐火材料有限公司参观、指导和业务洽谈。

项目牌号化学成分%体积密度g/cm³用途备注al₂o₃fe₂o₃tio₂cao mgor₂ogal-88 88 1.5 4.0 0.4 0.4 3.15
用于制造耐火材料(制品及不定形) 粒度、包装按用户要求。 产品分竖窑料、倒焰窑料gal-85 85
1.8 4.0 0.4 0.4 3.10gal-80 80 2.0 4.0 0.5 0.5 2.90gal-70 70 2.0- 0.6 0.6 2.75gal-60 60 2
.0- 0.6 0.6 2.65gal-50 50 2.5- 0.6 0.6 2.45以特级高铝矾土细粉为原料,纯铝酸钙水泥为结合剂
,三聚磷酸钠或六偏磷酸钠为添加剂,配制了高铝浇注料浆体。
特性:冷热强度高、耐磨性好、耐热震、抗剥落高温下体积稳定性好。