

## PP台湾台塑5090T

产品名称	PP台湾台塑5090T
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾台塑代理商 型号:5090T 产地:台湾
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

PP(聚丙烯)5090T/透明PP/台湾台塑/高透明容器材料

PP(聚丙烯)5090T/透明PP/台湾台塑/高透明容器材料

PP的熔体质量流动速率（MFR）通常在1~100。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚型的抗冲击强度比均聚型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.6~2.0%。

mpp的用途主要有四个方面。一是提高工程塑料的耐冲击性能。用mpp作相容剂，制得的pp与其他塑料的共混物冲击强度提高2~3倍，可用作抗冲击壳体材料；二是exfer塑料公司开发的dexpro合金，即为聚酰胺和pp在相容剂存在下的合金，现已商品化；三是用作热塑料粉末涂料，用于金属底材表面，起到防腐和抵抗化学药品的作用。