

盐城市防水涂料固体含量检测 粘度与密度检验

产品名称	盐城市防水涂料固体含量检测 粘度与密度检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

防水涂料固体含量检测 粘度与密度检测

防水涂料是以沥青、合成高分子等材料为主体制作而成的材料。按照其成膜物质可分沥青类、改性沥青类、合成高分子3类。

参考标准：《水乳性沥青防水涂料》（JC/T 408-2005）。

中科检测常规检测项目：粘结性、柔韧性、耐热性、抗裂性、拉伸强度、耐高温性能、施工性、抗下垂性、耐水性等。

水泥基防水涂料常规的检测项目有哪些？

水泥熟料一般出厂前要测安定性,比表面积,凝结时间,细度,还要用X-荧光分析仪测成分,一般就是测三氧化硫氧化钙氧化铁含量,细度一般用负压筛或水筛来测定

他们那就是用水筛测得细度。对于水泥块还要测抗弯强度和抗压强度,另外还要测定原理化学成分熟料化学成分矿物组成这一类的,这个工作和前面的一般不是一个人,这个一般要分析化学的。

###水泥基防水涂料通常检验的依据是按照GB23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

1、聚合物水泥防水涂料(JS)2、水泥基渗透结晶型防水材料,真正的水泥基防水涂料没有一字不漏的称呼的检测标准,检验的有序号 检验项目 型标准要求 检验结果 单项结论

1 固体含量 70% 2 干燥时间 表干时间 4h 实干时间 8h 3 拉伸强度 无处理 1.8MPa 4 断裂伸长率 无处理 80% 5 不透水性 0.3MPa,30min不透水