

风门气动控制装置 纯气控自动控制 按钮式联锁系统 泄压解锁

产品名称	风门气动控制装置 纯气控自动控制 按钮式联锁系统 泄压解锁
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1100.00/套
规格参数	气压:0.3mpa 是否支持加工定制:是 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门气动控制装置,纯气控自动控制装置,气动控制装置,按钮式气控装置,风门气控联锁装置,

1.驱动方式：气缸推杆直接驱动门扇，风压范围0.2-0.8Mpa之间。

2、闭锁方式：机械闭锁和气路闭锁。闭锁机构用于闭锁前后风门的开启，正常情况下只允许一个风门打开，应急灾变情况下可通过就地或远程解锁，允许通过就地控制前后风门的同时打开。

煤矿用风门气动控制装置技术参数：1、低起动气压：0.2Mpa、2、环境温度：-5 ~ 40（略）：95%、4、气压：80KPa~110KPa、5、风压：0~0.8MPa、6、风门间距150m，远程（略）。3、技术要求：1、供方提供的设备包括气动（略）开关控制、风门闭锁内置，全部气动自动控制。无需用电。3、供方提供（略），连锁装置为气动内置连锁。

安装方法：

1、气源箱安装与两道风门中间合适位置。

2、闭锁缸和磁控阀（气控传感器）安装于门框与上梁靠近两扇门中心位置，门扇开启同侧方向，磁钢安装与门扇，和磁控阀垂直，两者距离不易相碰即可。磁控阀感应头禁止同门扇相碰。

3.解锁阀安装在门框一侧，高度适合人员应急操作，主要用于应急通行和应急维护。

矿用本安型电动阀门

1.工作电压: 12-24V DC

2.工作电流: 200mA. DC

3.工作控制电流: 5mA DC

4.水压适应范围: 0.2MPa ~ 7.0MPa

5.水温适应范围: 0 ~ 60

6.球阀开启速度: 10s

7.球阀开启通径: 4 ~ 6 ~ 1寸 。