

# BMB0.8\*1.6永久避难硐室防爆门 临时避险硐室防护密闭门 煤矿井下

产品名称	BMB0.8*1.6永久避难硐室防爆门 临时避险硐室防护密闭门 煤矿井下
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	材质:钢制 是否支持加工定制:是 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

BMB避难硐室防爆门,临时避险硐室防护密闭门,BMB避难硐室防爆门,避难硐室门密闭门,临时避难硐室

防爆门技术参数:

(1) 防护密闭门及密闭门规格为宽 × 高=900mm × 1800mm ;

(2) 门扇向外开启 , 观察窗面积不小于0.04m<sup>2</sup> ;

(3) 门体有足够的强度、承压能力达1.0MPa , 能有效防止井下爆炸发生时产生的冲击应力波 ;

(4) 在 $500 \pm 20\text{Pa}$ 压力下泄压速率应当不大于 $350\text{Pa/h}$ ；

(5) 防护密闭门提供国家安全生产检测检验中心颁发的关于门的抗爆炸冲击性检测报告或爆炸科学与技术国家重点实验室颁发的数值分析报告；

(6) 密闭门需提供气密性的检测合格证书报告、使用说明书及产品合格证；

(7) 密闭门两侧面板采用不锈钢材料加工，观察窗材质为高强度钢化玻璃；

(8) 防护密闭门和密闭门门框四周密封槽内镶有防火密封条，门扇四周带有密封子口；

(9) 防护密闭门和密闭门内外有转动手轮和锁紧装置；

(10) 防护密闭门和密闭门一侧上下装有铰链，将门扇与门框相连接；

(11) 防护密闭门和密闭门各安设一个观察窗，观察窗材质为高强度钢化玻璃，能够抗击 $0.3\text{兆帕}$ 以上的冲击波；

(12) 有效的水、气密封，门与门框间有功能各异的双层密封，以确保无任何水气渗漏；

(13) 外表光洁、美观，平面密封表面做特殊防锈处理；

(14) 便于进出，可内外同时操控、手动快开和快闭门机构便于人员快速、多次进入和达到初始密闭的效果；

(15) 安装方便，无需在井下组焊、组装；门框密封平面有专门保护板，以便在制造、运输、安装（混凝土浇灌）时不被刮伤、划伤。

#### 4.货物适用标准

GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

DB37T 4287-2020 人防工程防护设备漏气量现场检测规程 防护密闭门及密闭门