

煤矿井下水泵房防水闸门 MMB矿用防水密闭门 巷道隔离水薄壳闸门

产品名称	煤矿井下水泵房防水闸门 MMB矿用防水密闭门 巷道隔离水薄壳闸门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1380.00/套
规格参数	材质:钢制 功能:防护 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

煤矿井下水泵房防水闸门 MMB矿用防水密闭门 巷道隔离水薄壳闸门煤矿井下水泵房防水闸门,井下水泵房防水闸门,水泵房防水闸门,MMB矿用防水密闭门,薄壳防水闸门水泵房防水门技术参数:

一、水泵房防水门做成单扇结构,能够通行无轨运输车辆,

带检验报告,说明书,合格证,矿用门生产资质,压力试验报告。1.5*1.8m 水泵房防水门压力达到0.6Mpa,

防水门在煤矿井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内,设置容易关闭,且既能防水又能防火的密闭门。

二、使用条件

1、大气压力: 80kPa~110kPa;

2、环境温度: -30~40;

3、平均相对湿度 95% (25);

4、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体:

5、水压: 0~3.5MPa。

6、能够通行无轨运输车辆三、防水密闭门组成

防水密闭门采用双扇/单扇结构，门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构，拉紧装置为楔形滑块楔紧门框采用滚动轴承支撑，关键部件是密封装置。

门框: 25#a 槽钢，面板 8mmQ235 钢板，筋板: 100*10 钢板，角钢: 100* 100*10，预埋件工字钢。

四、施工准备:

施工前应仔细熟悉施工图纸，依据施工技术交底和安全交底作好各方面的准备。

工件准备:将门框、门扇等运到到现场。

注意:运到现场的门体应分类堆放，不能参差挤压，以免变形。堆放场地应干燥，并有防雨、排水措施。搬运时轻拿轻放，严禁扔摔。

C.材料及主要机具:水泥C20 号及其以上，砂为中砂或粗砂，砖为标准砖 240*115*53.

d. 工具准备:电焊机、氧气乙炔气割、冲击钻、万用表、铁锹、大铲或抹子、托线板、小线、线坠、小水桶、木楔、锤子、螺丝刀、活扳手、钢卷尺、水平尺、射钉枪及射钉等。