

自动减压双向风门ZQFMJ 矿用全私服连锁正反安全门 四门气动连锁

产品名称	自动减压双向风门ZQFMJ 矿用全私服连锁正反安全门 四门气动连锁
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	控制系统:自动 是否支持加工定制:是 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

自动减压双向风门ZQFMJ,自动减压双向风门,矿用全私服安全连锁风门,四门连锁正反风门,气动连锁正反风门自动减压双向风门,自动减压风门技术要求

一、设备组成：

- 1、型号：ZQFMJ；
- 2、名称：自动减压双向风门（电控气动控制模式）；
- 3、主要由FMJ型减压双向风门、ZMK127（A）型风门控制用电控装置等组成。

二、减压双向风门（净宽、净高均指能够通过风门的尺寸）

- 1、型号及规格：FMJ 3.6x2.4，门体净宽为3.6米（通过尺寸），门体净高为2.4米（通过尺寸），数量：3道（其中一道为备用），共12扇门；

2、主要参数

- (1)、风门尺寸根据矿上提供要求确定具体的尺寸；
- (2)、门体动作方式为水平同侧对开；
- (3)、门体开启角度在 $0^{\circ} - 90^{\circ}$ ；
- (4)、主体部件：

数据分析

如上所述数据：气缸推力和拉力明显大于门体本身的受力，气缸完全可以使门体正常启闭。

三、提供数据和备件：

- (一)、保证安全措施符合标准矿区要求，运输、用电、支护等安全措施优良，无任何安全隐患。
- (二)、为保证风门能安装顺利，保证风门安装位置水平；安装风门所在的巷道位置保证巷道内尺寸（风门启闭平台）为：

22底弯道过车自动风门：高度不小于2.9米，宽度不小于4.0米，长度不小于4.8米；

- (三)、提供气源，接到气动控制箱，气源气压范围为： $0.55 \sim 0.7\text{MPa}$ ，且压缩空气湿度不大于10%。

- (四)、提供交流127V电压，接到风门主控箱，并提供控制系统所需电缆。

(五)、允许用矿用本安型接线盒。