

# WTAS-1604P双电源万高施耐德双电源自动切换开关报价

产品名称	WTAS-1604P双电源万高施耐德双电源自动切换开关报价
公司名称	上海人民成套电器厂有限公司
价格	700.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区
联系电话	0577-27881563 13968724418

## 产品详情

### WTAS-160/4P双电源/施耐德万高型双电源自动切换开关

WATSN型双电源自动切换开关CB级，一、CB级产品结构与特点 CB级系列智能型双电源自动转换开关是由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、机械联锁传动机构、智能控制器等组成。分为整体式分体式两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上；分体式是控制器装在柜体面板上，执行机构装在底座上由用户安装在柜体内，控制器与执行机构用约2m长的电缆连接。其特点是：

两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护，彻底杜绝了两台断路器同时合闸的可能性。智能化控制器采用以单片机为控制核心，硬件简洁，功能强大，扩展方便，可靠性高；具有短路、过载保护功能，过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能；自动转换参数可在外部自由设定；具有操作电机智能保护功能；本装置带有消防控制电路，当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器，两台断路器都进入分闸状态；留有计算机联网接口，以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。

二、WATSN系列产品结构与特点 WATSN系列智能型双电源自动转换开关是由两台三极或四极的微型断路器及其附件(辅助、报警触头)、机械联锁传动机构、控制器等组成。其特点是：具有体积小，结构简单；操作方便，使用寿命长，3P、4P均可提供；

A.T.S内装有接线端子供用户接线可以反映断路器(开或闭)状态；A.T.S面板上有各种指示。

四、使用操作与维护 无论常用电源和备用电源有无电压，均可采用手动操作方式。手动操作时，应将手动--自动按钮置于手动位置，当推动手柄顺时针转至终端时，备用电源执行断路器Qr分闸，常用电源执行断路器Qn合闸；当推动手柄逆时针转至终端时，备用电源执行断路器Qr合闸，常用电源执行断路器Qn分闸；面板中电源指示灯指示自动控制盒工作电源，若该灯不亮，说明自动控制盒工作电源有故障，不能操作开关。待修复正常后，将手动--自动按钮置于自动位置，如果常用电源供电正常，转换开关将转到常用电源供电，面板中常用电源指示灯亮；如果常用电源供电不正常，则转换开关将转到备用电源供电，面板中备用电源指示灯亮。转换开关设有两只1A的熔断器和一只接线端子，熔断器作为自动控制器短路保护用。接线端子则为指示信号灯接至控制箱面板提供有源电源，其电压为交流220V，电流为150mA，其中具体操作可参考随机附带的说明书线路图进行连接

施耐德万高WATS双电源开关微型断路器型：WATSNA-1~16A WATSNA-20~32A WATSNA-40~63A WATSNB-1~16A WATSNB-20~32A WATSNB-40~63A 施耐德万高WATS双电源开关NS塑壳断路器型：WATSNA-100 WATSNA-160 WATSNA-250 WATSNB-100 WATSNB-160 WATSNB-250 WATSNB-400

WATSNB-630 施耐德万高WATS双电源开关PC级隔离型：WATSG-63 WATSG-100 WATSG-125  
WATSG-160 WATSG-200 WATSG-250 WATSG-315 WATSG-400 WATSG-500 WATSG-630 WATSG-800  
洪海水 13968724418