

全私服自动安全连锁风门 气动四门联锁正反风门 井下行车减压

产品名称	全私服自动安全连锁风门 气动四门联锁正反风门 井下行车减压
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1380.00/套
规格参数	品牌:岳通 是否支持加工定制:是 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

全私服自动安全连锁风门,四门联锁正反风门,全私服安全连锁风门,气动四门联锁减压风门,全私服减压风门,矿用全气控连锁减压风门的煤矿纯气动控制装置和用于平衡无压风门的气控装置相比多6条气缸和2盘气管,还多一些气动元件接头等,其他的配置基本相同,工作原理也一样,都是使用纯气控按钮控制风门的半自动开闭。

基本特点

- (1)、装置各部件均符合《煤矿安全规程》,可满足不同种类通风系统阻隔通风风流,且保证行人和运输的正常通行;
- (2)、以压缩空气为动力,运用风门自动控制装置,实现风门的整体自动控制;
- (3)、电气双重闭锁,保证通风的安全性:同一时间内只能开启一道风门,并且关门优先;
- (4)、风门启闭时间、速度均可调;

(5)、风门启闭过程中具有声光报警提示；

(6)、停电时：可自动泄压，此时能手动启闭风门，仍可保证人车顺利通过风门。

矿用减压风门就像是一个大箱子，也可比喻成一部对开门电梯，通过这个“箱体”缓冲巷道内风压，起到调压减压的作用。

风门门体采用钢结构矩管或方管为骨架、外覆2mm钢板成形，制作风门的方管、铁板等原材料为国标产品，以保证风门的牢固性和耐用性。一道门有四个透视窗，正风门两个，反风门两个。

矿用正反风门一般为直面平面设计，开门方向为同向开启，门框结构也不像减压风门那样钢结构。

浇筑混凝土之前,应将铰页的固定角钢校正、固定牢靠,保证上、下铰页孔在中心垂直,不同中心度允许误差为2mm。

这样2-3个毫米的缝隙客观的讲应该会渗水，但是在加之的密封条面前估计影响甚微甚微甚甚微。所以井下避难硐室防护密闭门是不会进水的！