

锻钢法兰闸阀-高温闸阀-Z41H-16C

产品名称	锻钢法兰闸阀-高温闸阀-Z41H-16C
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:锻钢 驱动方式:手动 连接方式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

锻钢闸阀整体法兰端阀门有三种阀盖设计，一种是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需求也可采用环连接，第二种是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需求也可直接采用刚性焊接，第三种是自密封阀盖，通过螺纹与自密封阀盖连接。整体法兰端阀门结构设计可用在闸阀、截止阀、立升式止回阀和旋启式止回阀。

结构设计和规范

锻钢闸阀制造：API 602,BS5352,ANSI B16.34.试验与验收：API 598,标识按照MSS SP-25.

结构形式

1.全通径或缩径2.结构长度按ANSI/ASME B16.103.法兰按ANSI/ASME B16.54.自密封阀盖5.明杆带支架6.两端自动调整的填料压套；7.本体倒密封8.整体阀体法兰9.对焊端按ANSI/ASME B16.2510.环连接阀体阀盖垫片11.用缠绕式垫片的螺栓型阀盖、螺纹密封、焊接型阀盖，或自密封阀盖

主要零件材料表

序号NO.	名称	美标碳钢CS to ASTM	美标合金钢AS to ASTM	美标不锈
	Part Name	Type A 105	Type F22	Type F30
1	阀体 Body	A105	A182 F22	A182 F30

2	阀座	Seat Ring	A276 420	A276 304	A276 304
3	闸板	Wedge	A276 410&430	A182 F304	A182 F304
4	阀杆	Wtem	A182 F6	A182 F304	A182 F304
5	垫片	Gasket	Corrugated SS+graphite		SS+PTFE
6	阀盖	Bonnet	A105	A182 F22	A182 F304
7	螺栓	Bonnet Bolt	A193 B7	A193 B16	A193 B8
8	销	Pin	A276 T410		A276 304
9	填料压套	Gland			A182 F304
10	活节螺丝	Gland Eyebolt	A193 B7	A193 B16	A193 B8
11	填料压盖	Gland Flange	A105	A182 f11	A182 F304
12	螺母	Gland Nut	A194 2H	A194 4	A194 8
13	阀杆螺母	Stem Nut	A276 410/Cu-Alloy(铜合金)		
14	手轮锁紧螺母	H.W.Lock Nut	A194 2H	A194 4	A194 8
15	铭牌	Nameplate	SS		
16	手轮	Handwheel	A197		
17	衬垫	Bearing Gasket	A473 431		
18	填料	Stem Packing	Flexible Graphite		PTFE
适用介质 Suitable Medium			(水、油、气等)W.O.G.etc		(酸类)H
适用温度 Suitable Temperature			-29 ~ 425	-29 ~ 550	-29 ~ 1

注：可按要求采用其他材料 Note:Other materials are available upon request.CS=碳钢 AS=合金钢 SS=不锈钢
CS=Carbon Steel;AS=Alloy Steel;SS=Stainless Steel;