

保温夹套闸阀-不锈钢保温闸阀BZ41H-16P

产品名称	保温夹套闸阀-不锈钢保温闸阀BZ41H-16P
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:手动 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

保温夹套闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。该系列阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口。由于增加了夹套，此种阀门的连接法兰尺寸要比同一规格普通球阀的连接法兰大一到两个规格，但结构长度与同规格的阀门相同，夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质，确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。

产品标准

设计制造：GB12234-89 结构长度：GB12221-89 法兰尺寸：JB/T79-94 阀门检查和试验：GB13927

产品用途

保温夹套闸阀适用于公称压力PN1.0~10.0MPa、Class150~600、JIS10K~20K，工作温度-29~425（碳钢）、-40~500（不锈钢）的管路上作启闭用，并能保温和防止介质结晶。选用不同的材质，可分别适用于重油、胶类、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

主要零件材料

零件名称	ZG1Cr18Ni19Ti系列	ZG00Cr18Ni10系列	ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列	ZG00Cr17Ni14M
阀体/阀盖	ZG1Cr189Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO2Ti	ZG00Cr17Ni14M
闸板	ZG1Cr189Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO2Ti	ZG00Cr17Ni14M

阀杆	1Cr189Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12MO2Ti	00Cr17Ni14MO2
填料	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织
垫片	304+-PTFE	304L+PTFE	316+PTFE	316+PTFE
压盖	ZG1Cr189Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO2Ti	ZG00Cr17Ni14M
填料压环	1Cr189Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12MO2Ti	00Cr17Ni14MO2
螺栓	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2
螺母	1Cr189Ti	1Cr189Ti	1Cr189Ti	1Cr189Ti

产品尺寸表1.6MPa主要连接尺寸

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500
H	310	358	373	435	500	614	674	818	969	1145
D	200	240	240	280	300	320	360	400	450	560

2.5MPa主要连接尺寸

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500
H	358	373	435	500	614	674	818	969	1145	1145
D	240	240	280	300	320	360	400	450	560	640

6.4MPa主要连接尺寸

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	200	250	280	310	350	400	450	550	650	750
H	358	373	435	500	514	674	818	969	1145	1145
D	240	240	280	300	320	360	400	450	560	640