

电液动刀型闸阀Z273X-10浆液阀，煤矿污水处理泥浆阀

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 电液动刀型闸阀Z273X-10浆液阀，煤矿污水处理泥浆阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 3200.00/件 |
| 规格参数 | 型号:PZ273H、Y-10C 性能:耐磨 材质:铸钢 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ273H、Y-10C耐磨电液动刀型闸阀Z273X-10浆液阀，煤矿污水处理泥浆阀对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，Z273F 阀座密封面材料为氟塑料、阀座密封面材料为不锈钢，公称压力 PN6~16，阀体材料为碳素钢的闸阀。配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，并可实现远程控制阀门的打开或关闭。使用温度 100℃，广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程。

电液动刀型闸阀Z273X-10浆液阀，煤矿污水处理泥浆阀产品特点

1.启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。2.安装高度及位置不受限制。3.在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。

工作温度：

软密封(PTFE)：-40℃ ~ 180℃ 碳素钢：-29℃ ~ 425℃ 不锈钢：-40℃ ~ 600℃ 铬钼钒钢： 550℃
工作压力：0.6~1.6MPa

电液动刀型闸阀Z273X-10浆液阀，煤矿污水处理泥浆阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)
1.01.6

壳体试验 (MPa)
1.52.4

密封试验 (MPa)
1.11.8

工作温度
1000

电液动刀型闸阀Z273X-10浆液阀，煤矿污水处理泥浆阀主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

电液动刀型闸阀Z273X-10浆液阀，煤矿污水处理泥浆阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L |
|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|-----|-----|-----|
| 0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 48 |
| | 65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | | 65 | 48 |
| MPa | 80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | MPa | 80 | 51 |
| | 100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | | 100 | 51 |
| | 125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | | 125 | 57 |
| | 150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | | 150 | 57 |
| | 200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | | 200 | 70 |
| | 250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | | 250 | 70 |
| | 300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | | 300 | 76 |
| | 350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | | 350 | 76 |
| | 400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | | 400 | 89 |
| | 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | | 450 | 89 |
| | 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | | 500 | 114 |
| | 600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | | 600 | 114 |
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | | |
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | | |