

美标法兰闸阀Z41H-150LB

产品名称	美标法兰闸阀Z41H-150LB
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

法兰连接钢制闸阀适用于ANSI Class150 ~ 900、PN2.0 ~ 16.0MPa、JIS10 ~ 20K，工作温度-29 ~ 425（碳钢）及-40 ~ 500（不锈钢）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。有手动、伞齿轮传动及电动等。

产品特点

1.产品设计制造符合国外先进标准要求，密封可靠，性能优良。2.结构设计紧凑合理，造型美观。3.采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。4.阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，可适用于各种压力、温度及介质工况。5.采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

产品标准

设计与制造	结构长度Face to face/ End to end	法兰尺寸FlangeDimension	对焊连接尺寸Butt welding dimension	压力-温度 Pressure Temperature
Design and Manufacture				
API 600	ANSI B16.10	ANSI B16.5	ANSI B16.25	ANSI B16.34
API 6D	API 6D	ANSI B16.5	ANSI B16.25	ANSI B16.34

压力试验

设计与制造 Design and Manufacture	强度试验 Shell Test		水密封试验 Water Seal Test	
	MPa	Lbf/in ²	MPa	Lbf/in ²
150	3.0	430	2.2	315
300	7.7	1110	5.7	815
600	15.3	2220	11.3	630
900	23.0	3330	17	2445

主要零件材料及主要用途

体盖瓣 Body Cover Disc	阀杆 Stem	密封面 Sealing Face	垫片 (环) Sealing Shim	填料 Packing	工作温度 Temperature
WCB	2Cr13	13Cr STL木体材	增强柔性石墨 13Cr/	柔性石墨	425
WC1	38CrMoAl	料 With Body Material	柔性石墨 Enhanced		425
WC6	25Cr2MoV	尼龙 Nylon	Flexible Graphite 13Cr/	增强柔性石墨 Flexible	540
WC9			Flexible Graphite SFB-	e Graphite Enhanced	570
C5 C12			208软钢 08 Soft Steel F30	Flexible Graphite SFB/	540
CF8	F304		4F316 F304 LF316L	260 SFP/260 PTFE	200
CF8M	F316				
CF3	F304L				
CF3M	F316L				