

锰含量海工钢,SM490YB450*200*9*14计算方法

产品名称	锰含量海工钢,SM490YB450*200*9*14计算方法
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5250.00/吨
规格参数	规格:海工钢 厂家:莱钢/马钢/日照 材质:SM490YB
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、海工钢450*200*9*14海工用钢特点 海工钢材质有：SM490YB

二、SM490YB海工钢450*200*9*14化学成分：C：0.27～0.35；Si：0.93～1.20；Ni：0.029；

Cu：0.025；Mn：0.80～1.10；S：0.025；P：0.026；Cr：0.75～1.20；三、SM490YB海工钢450*200

*9*14正火，又称常化，是将工件加热Ac₃（Ac是指加热时自由铁素体全部转变为奥氏体的终了温度，一般是从727到912之间）或Acm（Acm是实际加热中过共析钢完全奥氏体化的临界温度线）以上30~50

。保温一段时间后，从炉中取出在空气中或喷水、喷雾或吹风冷却的金属热处理工艺。其目的是在于使晶粒细化和碳化物分布均匀化。结构选型 四、SM490YB海工钢的规格型号表 H型钢 100*100*6*8

A36/SS400/S235JR H型钢 125*125*6.5*9 A36/SS400/S235JR H型钢 148*100*6*9 A36/SS400/S235JR H型钢

150*75*5*7 A36/SS400/S235JR H型钢 150*150*7*10 A36/SS400/S235JR H型钢 175*90*5*8 A36/SS400/S235JR

H型钢 175*175*7.5*11 A36/SS400/S235JR H型钢 194*150*6*9 A36/SS400/S235JR H型钢 198*99*4.5*7

A36/SS400/S235JR H型钢 200*100*5.5*8 A36/SS400/S235JR H型钢 200*200*8*12 A36/SS400/S235JR H型钢

200*204*12*12 A36/SS400/S235JR H型钢 244*175*7*11 A36/SS400/S235JR H型钢 244*252*11*11

A36/SS400/S235JR H型钢 248*124*5*8 A36/SS400/S235JR H型钢 250*125*6*9 A36/SS400/S235JR H型钢

250*250*9*14 A36/SS400/S235JR H型钢 250*255*14*14 A36/SS400/S235JR H型钢 294*200*8*12

A36/SS400/S235JR H型钢 298*149*5.5*8 A36/SS400/S235JR H型钢 300*150*6.5*9 A36/SS400/S235JR H型钢

300*300*10*15 A36/SS400/S235JR H型钢 300*305*15*15 A36/SS400/S235JR H型钢 340*250*9*14

A36/SS400/S235JR 300*300*10*15 440*300*11*18 450*200*9*14 588*300*12*20 700*300*13*24 冶金矿产：选用

梯形、矩形、圆形和大粒跳汰机对弱磁性铁矿石进行不同粒度块矿预选的技能是成功的。对15~mm矿石

选用ZXY型圆形跳汰机可预先排出产率约为13%含铁为14%的尾矿；对31mm矿石选用AM3型大粒跳汰机预选

可取得较高回收率的高档次铁精矿。选设备细粒磁铁矿湿式磁选用单筒、和三筒永磁磁选机进行分选

，有f12×3mm(瑞典、芬兰、前苏联)和f15×3mm(前苏联)、f15×15mm(Krupp)及CTS、CTCTN-1224型(

我国)等各种类型，一段或二段磁选机多选用顺流型底槽；三段或四段为半逆流型；而球磨机排矿直接磁选

的多用逆流型。