

江苏乐泰98853魔力棒，进口带压堵漏钢棒，美国乐泰胶水公司

产品名称	江苏乐泰98853魔力棒，进口带压堵漏钢棒，美国乐泰胶水公司
公司名称	深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）销售有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市大岭山颜屋
联系电话	0769-85783189 15112899919

产品详情

江苏乐泰98853魔力棒，进口带压堵漏钢棒，美国乐泰胶水公司，销售热线：151-1289-9918 联系人刘小姐
www.outegu.com QQ：1272185174 深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）贸易销售有限公司《产品描述》
乐泰98853魔力棒 乐泰金属魔力胶棒 98853 带压堵漏钢棒 113.4克.金属魔力胶棒是填充钢粉的棒状环氧树脂，用手揉匀后填入间隙或孔洞即可堵漏，适用时间3分钟，初固时间为10分钟。固化后可以进行钻孔、攻丝、涂油漆。适用于水箱及管道泄露的紧急密封修补，可用于钢铁材料压力低于0.3MPa工况下堵漏。能够对焊缝进行平填；对铸件的小开裂进行修补。对过大的螺栓孔进行填充。产品符合NSF61标准。它是一种钢加强型修补剂，可对钢，铁，铝等金属材料的容器，管道和一些零件上出现的漏孔，裂纹，砂眼，缺陷，断裂，损坏等进行填充与粘接。此外它还能迅速制作，复制零件，模型，样板，修补剥落的螺纹，螺栓坚固后的固定，密封和其他各种形式的安装固定等。主要用于修理铸铁与不锈钢件，修复铸造缺陷、填补裂缝、孔洞。制作螺母、螺钉，修复磨损的螺纹；用于金属设备、工具、管道、器具和汽车车身的维修；固化后不收缩，永不生锈；固化后的颜色为灰色，有金属光泽。使用前，须将要修补处周围的浮锈、尘土油渍等附着物清理干净。取出塑料管中的胶体，切下所需用量，将胶体内芯与外皮两种不同颜色的材料用手充分揉合成一色(约1~2分钟)直到均匀为止。将其用力压实粘牢到修补处并尽量挤压到孔洞和裂缝之中。混合后的粘合剂会很快反应，3~5分钟后胶体开始微微发热固化，10-20分钟后既可非常坚硬。其固化前胶泥状的形态使其使用时不滴落、不流淌，使用非常方便。冬天寒冷地区使用，应将胶体和待修补表面适当加热至室温或稍高于。技术参数：?颜色：深灰色?切变强度：3.45LMS?耐压切变强度(N/mm²) ISO 10123: 钢销和钢领：82.7?抗张强度：17.2?最高温度：121()?固化时间：10?含量：4oz?涂层面积(cm²/6mm厚/管)：45?铝材(N/mm²) (酸腐蚀) 0.125mm gap：4.8 使用指南 注意：应用表面的温度不要高于66 °C (°F) 1. 如可能的话，进行表面清洁并使表面干燥后进行修复。为获得最大附着力，应清洁和砂磨表面。切下所需的量，去掉塑料，在手里快速转动揉搓直到颜色均匀。2. 用于牢固地修补、修复或粘接。3. 为整理表面光洁度，可用水沾湿布或手指弄平。4. 在25 °C (77 °F) 下，金属魔力胶棒的适用时间为3分钟，10分钟固定。