

张家港大新镇清理化粪池-大新镇污水管道清洗清理 抽粪抽污水

产品名称	张家港大新镇清理化粪池- 大新镇污水管道清洗清理 抽粪抽污水
公司名称	苏州朝友环卫管道工程有限公司
价格	66.00/件
规格参数	朝友:清理污水池 清理隔油池:工业污泥处理 生活污水脱水压缩:生活污水清理
公司地址	苏州市广济南路178号美泰美商业广场1841室
联系电话	0512-68269919 18006219931

产品详情

随着对环保行业的重视，各地单位和行业机构，都在积极的提升和改善污泥的处理工艺。污泥的有效处理处置，既要在污泥处理工艺上进一步研究，观念上进一步重视，又要在资金上进一步扶持、政策上进一步倾斜。

污水处理过程中污泥的来源有些？污泥处理的目的是？

城市污泥含有较高的含水率和丰富的有机质，同时污泥中又含有一定量的重金属、病原菌、寄生虫卵等，若不处置，势必会造成二次污染，影响周边生态环境。环保产业的“新常态”下，我国相继颁布了一系列国家政策和行业标准，其中2015年颁布的《水十条》明确了现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。

城市污泥中污泥含水率较高，经浓缩后含水率一般为85%左右，具有体积大、运输困难等特点。目前市场上主流污泥工艺有三种，填埋、焚烧、好氧堆肥。填埋污泥中有毒有害物质进入土壤地下水，造成环境污染而逐渐被禁止或者减少使用；好氧堆肥虽能从一定程度上实现污泥的稳定化，但污泥中含有重金属及难降解的有机物，不能实现污泥环境风险的有效控制；焚烧可以从很大程度上使污泥减量化和无害化，但由于含水，传统污泥焚烧系统能耗较高，投资大，且产生的污染环境，因此实际应用时受到。

由于污泥含有较高的含水率，所以必须对污泥实现干化处理。传统的干化技术有太阳能干化、热干化、自然干化等。太阳能干化具有设备投资大，干化效果易受天气因素影响。热干化具有设备运行费用高，在污泥较高含水率条件下，运行能耗较高。自然干化具有占地面积大。

污泥处理的基本过程：

- 1) 浓缩 前处理 脱水 好氧消化 土地还原；
- (2) 浓缩 前处理 脱水 干燥 土地还原；
- (3) 浓缩 前处理 脱水 焚烧(或热分解) 灰分填埋；
- (4) 浓缩 前处理 脱水 干燥 熔融烧结十做建材；
- (5) 浓缩 前处理 脱水 干燥 做燃料；
- (6) 浓缩 厌氧消化 前处理 脱水 土地还原；
- (7) 浓缩 蒸发干燥—做燃料；
- (8) 浓缩 湿法氧化 脱水 填埋；