

核辐射检测仪FCC认证公司,办理机构,咨询电检科技

产品名称	核辐射检测仪FCC认证公司,办理机构,咨询电检科技
公司名称	深圳市电检科技有限公司
价格	1000.00/份
规格参数	时间:快 价格:优 服务范围:全球
公司地址	深圳市宝安区沙井街道大王山社区西环路1007号 大王山彩虹居A508
联系电话	13058088658

产品详情

核辐射检测仪FCC认证公司,办理机构,咨询电检科技

欧洲认证：环保RoHS/WEEE CE认证 GS认证 互认体系CB 德国VDE 车载E/e Mark等；

“CE”是法文“Conformité Européenne”的缩写，意为“符合欧洲(标准)”。英文意思为“European Conformity 即欧洲共同体。

CE标志的意义在于：表示加贴CE标志的产品 已通过相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明，符合欧盟有关指令规定，并以此作为该产品被允许进入欧共同体市场销售通行证。

73/23/EEC LVD低电压指令和89/336/EEC
EMC电磁兼容指令要求分别作安全和电磁兼容方面的测试和报告才能宣告符合CE. (LVD+EMC=CE)

CE认证分为EMC电磁兼容和LVD安全两个项目

EMC可分为两大类：EMI (Electromagnetic Interference)和EMS (Electromagnetic Susceptibility)

EMI（电磁干扰）可分为：

1.辐射（Radiation）：（1）空间辐射(Chamber)（2）功率辐射(Clamp)（3）开放场地测试(Open site)

2.传导(Conduction)

3.电源谐波(Harmonic)

4.电压闪烁(Flicker)

EMS(电磁耐受)可分为：

1.ESD(耐静电辐射测试)

2.EFT(耐脉冲杂讯测试)

3.SURGE(耐雷击突波测试)

4.RS(耐射频辐射测试)

5.CS(耐射频传导测试)

6.Magnetic Field(耐电源频率磁场测试)

7.DIP(耐电压变动测试)

8.耐对ac电源输入的低频导电性干扰

9.耐dc至150KHz连续的导电性干扰

持续服务支持：公司提供持续的服务支持，帮助客户应对CE认证中的各种问题和挑战。

两相 3.6° 步进电机定子主极为4(在定转子间会产生不平衡电磁力，所以不鼓励使用此结构)时，依式 $N_r = m(nP \pm 1/2)$ ，当 $P=2$ ， $m=2$ ， $n=6$ 时，得 $N_r=25$ 。小图为两相，定子4主极， 3.6° 的步进电机结构，其外形为42mm步进电机，用于5寸48TPI的FDD(软盘驱动器)上。当为三相时，由式 $N_r = m(nP \pm 1/2)$ ， $m=4$ ， $n=4$ ， $P=3$ ，得 $N_r=50$ 。定子主极数为 $mP=12$ ，步距角 θ_s 为 1.2° 。

核辐射检测仪FCC认证公司,办理机构,咨询电检科技