

# 卧式柴油罐汽油罐顶装磁翻板液位计

产品名称	卧式柴油罐汽油罐顶装磁翻板液位计
公司名称	西安相远科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	材质:304不锈钢 316不 液体:汽油柴油煤油原油等 产地:陕西西安
公司地址	西安市高新区新型工业园创业大道标准厂房A4 主楼
联系电话	15991699107 18066558480

## 产品详情

卧式柴油汽油管顶装磁翻板液位计

西安相远磁浮子液位计：主打产品标语 优质磁翻板液位计 西安相远造

本公司供应相远UHF-2CAH4型号磁浮子液位计，

磁浮子液位计原理是：当浮筒里面的磁浮子随着液位变化而上下移动时，磁浮子中的磁钢所在的位置将改变干簧管中磁开关的闭合状态，只有在磁钢作用范围内的干簧管闭合，其它都处于开路状态，从而改变回路的电阻值。磁浮子的位置相当于电位器的滑动点，随着磁浮子的位置变化，引起电阻值和输出电压的变化，通过电流/电压转换，转化为4~20mA/电流信号输出。变送器通常有±5mm和±10mm还有±20mm3种分辨率，精度越高，使用干簧管的数量也就越多。

顶装式适用于地下槽、池的液位测量和控制。

一、基本参数 测量范围:l 3500mm, 介质粘度: 0.1pa.s,  
介质温度: 80。c, 也可制成 480。c 浮球盲区: 当介质比重=1 l=1m时, h1  
=50mm; l=3.5m,h1=110mm; 防护等级: ip65 防爆等级: ib  
ct4 (本安型)、d bt4 (隔爆型) 传输方式: 4~20ma 或 开关量  
pn1.0 dn100 hg20593 (顶装式、底装式), 可以根据用户的需要特殊定制。传输方式: 4~20ma 或  
开关量 注: 当液位计安能装受环境影响, 空间位置l1<300订货时应明显提出。二、容  
器法兰: 规格hg20593-97 (fm), 见表

介质比重	法兰规格	
1.0	dn80	

0.85	dn100	
0.75	dn120	dn150