

电气一体自动感应无压风门 搭红外线气动控制装置

产品名称	电气一体自动感应无压风门 搭红外线气动控制装置
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	3300.00/件
规格参数	材质:铁质 控制方式:自动 开启方式:自动控制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

电气一体自动感应无压风门 搭红外线气动控制装置的安装方法：

电气一体自动感应无压风门安装方法：矿用自动无压风门可以装配风门自动控制装置，风门控制装置参照矿用自动控制装置说明中的要求和步骤进行安装。注意事项如下：1、将自动控制装置固定在专用支架上，传感器探头分别装在门两侧的位置，注意两探头的间距、水平垂直度和方位及水平垂直度，减少盲区，扩大探测面积区域。2、控制装置主机放在两扇风门的中间位置，分别向两方接线；控制器的内外壳接地。3、控制装置安装好后，线路分别与传感器、电源线连接。4、磁吸控制开关安装在门梁上，磁铁安装在门上。在关门状态下，磁控开关上的红点与磁铁正好对正，相距不要超过10mm5、控制装置的红外传感器安装在两风门的内外两侧，高度不超过1.5m，安装在双扇风门上时，内外侧距离风门3米左右为距离；安装在单扇风门上时，外侧距离风门3.5-4.5米为最佳距离，风门内侧距离风门2-2.5米为好。风门防夹伤传感器安装在风门中间，在安装时两传感器一定要对准，在通电状态下，传感器未对准时红指示灯亮，对准时指示灯不会亮。

电气一体自动感应无压风门 搭红外线气动控制装置的特点

煤矿自动无压风门，全自动无压风门的研发在山西，陕西，内蒙各大煤矿使用，煤矿自动无压风门，全自动无压风门使用效果明显好。煤矿自动无压风门，全自动无压风门。煤矿自动无压风门，全自动无压风门的种类区别（一）、不用电的自动风门：1、撞杆式无压风门；2、纯气动无压风门。撞杆式无压风门是矿车撞击撞杆开启风门，纯气动无压风门是手动按钮控制气缸开启风门。撞杆式无压风门矿车经过后由配重关闭风门，手动按钮式纯气动无压风门开门和关门都是按钮控制。（二）、用电的自动风门：1、电控气动无压风门；2、电控液动无压风门；3、纯电控无压风门自动无压风门的开启方式一般有：红外对射开启、光控开启、遥控开启、手动按钮开启、手拉式开启、拉阀等方式