

# 美标槽钢C230\*30长度表

产品名称	美标槽钢C230*30长度表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	8850.00/吨
规格参数	牌号:A36/A572GR50 用途:机械/建筑/船用/钢结构 品牌:SWT/CELSA/进口
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

美标槽钢C230\*30长度表 LF碳钢精炼渣一般经热焖、破碎、磁选等工序选取金属后\$余下的尾渣因无利用渠道而堆存存放，既污染环境，又浪费资源。由于LF精炼渣CaO、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>含量较高，硫含量较低，同时，其具有低熔点、低氧化性的特性，LF碳钢精炼渣可以代替预熔渣和石灰利用，降低预熔渣、石灰等造渣料消耗。山西太原不锈钢厂的学者通过LF碳钢精炼渣压球试验，分析比较了使用几种粘结剂的压球理化性能，确定了较合理的压球方案，同时也进行了LF精炼渣压球代替预熔渣的工业化试验。

美标槽钢型号表：美标槽钢 C3\*4.1 A36/A572 美标MC6\*12 美标槽钢

C3.5 A36/A572 美标MC6\*15.1 美标槽钢 C3\*6 A36/A572

美标MC6\*16.3 美标槽钢 \*5.4 A36/A572 美标MC7\*19.1 美标槽钢

\*7.25 A36/A572 美标MC7\*22.7 美标槽钢 C5\*6.7 A36/A572

美标 MC8\*8.5 美标槽钢 C5\*9 A36/A572 美标MC8.18.7 美标槽钢

C6\*8.2 A36/A572 美标MC8\*20 美标槽钢 C6\*10.5 A36/A572

美标MC8\*21.4 美标槽钢 C6\*13 A36/A572 美标MC8\*22.8 美标槽钢

C7\*9.8 A36/A572 美标MC9\*23.9 美标槽钢 C7\*12.25 A36/A572

美标MC9\*25.4 美标槽钢 C7\*14.75 A36/A572 美标MC10\*6.5 美标槽钢

C8\*11.8 A36/A572 美标MC10\*8.4 美标槽钢 C8\*13.75 A36/A572

美标MC10\*22 美标槽钢 C8\*18.75 A36/A572 美标MC10\*25 美标槽钢

C9\*13.4 A36/A572 美标MC10\*28.5 美标槽钢 C9\*15 A36/A572

美标MC10\*33.6 美标槽钢 C9\*20 A36/A572 美标MC10\*41.1 美标槽钢

C10\*15.3 A36/A572 美标MC12\*10.6 美标槽钢 C10\*20 A36/A572

美标MC12\*14.3 美标槽钢 C10\*25 A36/A572 美标MC12\*31 美标槽钢

C10\*30 A36/A572 美标MC12\*35 美标槽钢 C12\*20.7 A36/A572

美标MC12\*40 美标槽钢 C12\*25 A36/A572 美标MC12\*50 美标槽钢

C12\*30 A36/A572 美标MC13\*50 美标槽钢 C15\*33.9 A36/A572

美标MC18\*42.7 美标槽钢 C15\*40 A36/A572 美标MC18\*51.9 美标槽钢

C15\*50 A36/A572 美标MC18\*58 美标型材：上游式泵送密封的原理是动水压力和

静水压力相平衡。有卡环、弹簧和主密封环的密封端是静止部件，与之相配的转动密封环上有螺旋槽。

槽型是一系列凹进的对数螺线。螺旋槽外圈未开槽的部分称作密封坝。当施加压力时，在密封面上产生

的是静水压力，而且当配对密封环静止或转动时都会产生这种力。动水压力只在转动时才产生。转动时螺旋槽起到决定性作用，它可以充当一个压力形成装置。当阻挡液进入螺旋槽中时，就被引到外径处，在此处受到密封坝的阻力。