

# 合肥共惠数显旋转粘度计价格

产品名称	合肥共惠数显旋转粘度计价格
公司名称	合肥共惠仪器设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路与望江路交口金中环广场C座9楼
联系电话	86-055164322898-801 15956916511

## 产品详情

联系人：童先生 手机：159 5691 6511

### 概述：

dv-1粘度计广泛应用于油脂、油漆、涂料、浆料、纺织、食品、药物、胶粘剂、化妆品等流体、半流体的生产行业和科研单位。仪器以测量准确、快速、直观、简便的优点，获得各行业的客户选用。

### 特点：

a.测量数据直接液晶屏上显示无需二次计算。

b.推荐转子及转速的最佳组合，确保测试的高精度；

c.采用16位微电脑处理器为核心的步进电机高细分驱动、液晶背光显示。

d.采用程控电机控制，市电频率变化不影响测量精度； e

仪器可提供测试低粘度选件“0号转子”用来精确测试范围0.1~100mpa.s的粘度值；

f.可选择温度探头，实时测量被测试样的温度； g.带有rs232接口，可输出数据，连接外部设备。 h.标配数据处理软件，能实时记录粘度随时间、温度的不同而发生的变化，这对了解非牛顿液体的粘度特性提供了很好的方法。

### 参数：

型 号	dv-1
测量范围	1 ~2 × 10 <sup>6</sup> mpa.s

转子规格	1、2、3、4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mpa.s
转子转速	0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分
自动档	能自动选择合适转子号和转速
操作界面选择	中文/英文
读数稳定光标	竖条方块光标满格时显示读数基本稳定
测量精度	±2%(牛顿液体)(整个量程)
rs232接口	标配软件，可与计算机连接，随时可观察粘度的变化情况，并形成word文档
打印功能	可选配打印机打印数据
温度探头	1，可适时观察温度变化，实时监控样品温度。2，温度范围:0 -100 (±1.0 )
恒温装置	可选配超级恒温槽ch1006或低温恒温槽dc0506
供电电源	交流 220v ± 10% 50hz ± 10%
工作环境	温度50c~350c，相对湿度不大于80%
外形尺寸	370 × 325 × 280mm
净重	6.8kg

随机附件：

主机:1台

1、2、3、4号转子:1套(注：0号转子是选购件)

电源适配器:1套

保护架:1只

底座:1只

升降立柱:1根

使用说明书:1本

数据处理软件:1套

温度探头:1根

合格证:1张

保修单:1张

内六角板头:1只

呆扳手:2只(注:大小各1只)