

矿用气动无压风门 钢制带MA证自动平衡闭锁配气控装置

产品名称	矿用气动无压风门 钢制带MA证自动平衡闭锁配气控装置
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	材质:钢制 控制方式:气动 仓库:山东
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

矿用气动无压风门 钢制带MA证自动平衡闭锁配气控装置，一般用在高瓦斯矿井。这种气动风门是纯气动无压风门，使用手动按钮开启。没有红外线感应和光感应。全套风门不用电气设备。只要井下有稳定的气源就可以用。

矿用气动无压风门 钢制带MA证自动平衡闭锁配气控装置简介：

纯气动无压风门自动控制装置是利用煤矿井下压缩空气为动力源，由一个主控箱装置和两个气缸驱动装置构成，同时控制两道风门，且能够相互闭锁，该产品解决了行人、行车运输不便的问题，且具有在风门关闭时防挤伤人的功能。同时本产品的控制系统还可以在煤矿原有的各种铁质和木质风门上改造加装，不需改变风门结构。

矿用纯气动无压风门适用范围：

煤矿纯气动无压风门使用面很广，它适用于矿山井下普通风门，木门、铁门，带反向门的风门，正向风门，无压风门，减压复式风门等。

矿用纯气动无压风门的主要特点：

风门门扇开启方便，车辆及人员通过时，只需要按钮轻轻一按，风门自动打开，方便实用。

气动风门的两道风门之间实现了机械闭锁，避免了两道门同时都打开的情况，安全方便。

采用压缩空气为动力，不用接电，手动操作控制阀，实现风门的整体自动控制，可有效地减轻劳动强度，增强安全机能，提高工作效率；

两道风门互相闭锁,同一时间内只能开启一道，并且关门优先，能有效阻止通风系统短路运行（一道

风门打开时，另一道门在气路不切断的前提下手动无法开启）；

如遇停气，可打开紧急排气阀，实现人工打开或关闭风门。

风门采用软、硬两种形式，根据矿区实际情况可选用。

矿用气动无压风门 钢制带MA证自动平衡闭锁配气控装置，电控气动无压风门采用红外感应行人或车辆通过信号，位置传感器检测风门开闭状态，向控制器传送控制信号，控制器输出信号控制电磁阀动作实现风门动作。电控气动无压风门既能满足正常通风时期保证行人过车的要求，又能满足在特定情况作为常闭风门组预先布置在特定巷道中，需要控制风流同时开启时解除闭锁同时开启达到导通巷道风流的目的。