

合肥臭氧老化试验箱生产基地

产品名称	合肥臭氧老化试验箱生产基地
公司名称	合肥共惠仪器设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路与望江路交口金中环广场C座9楼
联系电话	86-055164322898-801 15956916511

产品详情

联系人：童先生 手机：159 5691 6511

产品用途：

该产品广泛应用于航空航天、汽车摩托车、兵装兵器、电工电子、化工冶金、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位。

本臭氧老化试验设备可用于橡胶类制品如硫化橡胶，热塑性橡胶，电缆绝缘护套等产品，在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下，或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下，暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中，按预定时间对试样进行检测，从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度，以评定橡胶的耐臭氧老化性能。

参照标准：

gb/t 7762-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验方法

gb/t 2951.1-2951.10-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法

技术参数：

设备名称	臭氧老化试验箱、橡胶老化试验箱、臭氧试验箱
注 明	1、以下设备数据均需在环境温度（qt）25 .工作室无负载条件下测得； 2、可根据用户的具体要求定做各种非标型臭氧老化试验箱

型号		ql-125	ql-225	ql-500	ql-800	ql
工作室尺寸		500 × 500 × 500	500 × 600 × 750	800 × 800 × 800	800 × 1000 × 1000	1000 × 1
外形尺寸		730 × 650 × 1620	780 × 700 × 1870	1130 × 1000 × 2050	1230 × 1200 × 2200	1430 × 1
功率 (kw)		2.8	3.2	3.8	4.5	
性能指标	温度范围	10 ~ 60				
	波动 / 均匀度	± 0.5 / ± 2				
	臭氧范围	1 ~ 1000pphm				
	臭氧偏差	10%				
	湿度范围	65% r.h				
	湿度偏差	+2% -3% r.h				
	降温速率	0.7-1.0 /min				

	转盘 转速	2~7r/min可调，圆盘式样品转架
	升温 速率	3~10 /min
温 湿 度 运 行 控 制 系 统	控制仪	1.进口液晶真彩触摸屏，plc编程控制仪； 2.进口数显集成微电脑温控仪；
	臭氧 系统	英国进口“bebur”臭氧传感器
	制冷 系统	法国进口全封闭“泰康”制冷压缩机
	输出 方式	脉冲式固态继电器（pid+ssr）输出；
	传感器	铂金电阻 pt100 /mv
	加热 系统	耐高温磁架镍铬合金电加热式加热器
	保护系统	漏电、短路、超温、电机过热、过载保护
	定时功能	0.1~999.9（s、m、h）可调
设 备 材	外形 材料	优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理

料 配 置	内胆 材料	优质sus304不锈钢拉丝线条板
	门框 密封	耐高温老化硅橡胶门密封条
	标准 配置	标准哑铃型拉伸器6个（静态）、动态拉伸器1套

专业生产老化箱 合肥臭氧老化试验箱 安徽臭氧老化试验箱