

安徽合肥老化房专业定做安装调试

产品名称	安徽合肥老化房专业定做安装调试
公司名称	合肥共惠仪器设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路与望江路交口金中环广场C座9楼
联系电话	86-055164322898-801 15956916511

产品详情

联系人：童先生 手机：159 5691 6511

产品说明：

本老化房可以用来测试电工、电子产品或材料在温度下耐老化的试验，用来检验电子产品在高温老化环境下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响，设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%，且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。

参照标准：

本设备满足gb2423.2 - 2001试验b《高温试验方法》国家标准，以及其它相关标准的要求。严格按在规定的范围内进行各种高温环境试验。

本设备严格按照《干燥箱生产技术》jb/t5520-91标准生产，主要利用远红外镍铬合金高速加温电热器和低噪音、耐高温离心风机，循环的使用热风，起到烘干、干燥、老化等行业之用。

型号规格：

型号：gws型（可按照客户订制型号尺寸）

工作室尺寸（d×w×h）：3000（深）×3000（宽）×2800（高）

外形尺寸（d×w×h）：3240（深）×3240（宽）×3040（高）

温度范围：常温～60（温度范围可任意调节）

温度均匀度：±2.0

温度波动度：±1.0

显示精度：0.1

升温速率：1.0~3.0 /min

试验时间定时：1~9999秒、分钟、小时可选

总功率：22kw

电源电压：ac380v/50hz

结构设计简介：

本高温试验室结构分底部钢架承重结构、库板保温材料、风道换气结构和电器主控系统等。

本设备底部钢架为达到承重效果，采用工字钢和槽钢做为龙骨支撑底板并呈网格状铺设全部焊接牢固以承受（10t）试件的重量。

设备选用优质材料，使用国内目前最先进的加工设备加工成型，外壳表面进行喷塑处理，美观，平整。颜色搭配协调，线条流畅自然。

保温材料选用聚氨酯发泡库板或耐高温岩棉板，使室内温度不会传导到设备外部，确保实验室内平衡稳定的温度；

在大门合理的位置设置2个透明窗口，用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空钢化玻璃，尺寸为400×500mm

大门内板材料为不锈钢制成，并采用集装箱扣式把手，门设计单开或双开门。

恒温采用搅拌长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强制对流垂直循环，使实验箱内的温度均匀并保持稳定

设备顶部设有换气风道，安装至室外，避免了在高温烘干时产生的烟雾对人体的伤害。

保护系统：

整体设备超温

整体设备缺相/逆相

整体设备定时

风机过热保护

漏电保护

报警后自动切断电源 并有120分贝的警报声和闪光灯提示

精密型老化房 电子产品老化房 高温老化室