

漆膜划格器|百格刀|附着力检测仪

产品名称	漆膜划格器 百格刀 附着力检测仪
公司名称	沧州市欧谱检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市新华区交通大街11号
联系电话	86-3173038768 13931761912

产品详情

一、产品型号

ou4000 漆膜划格器|百格刀(含原装3m600胶带) 二、刀片规格 1mm × 5 (6刃) : 1mm间距 25格
1mm × 10 (11刃) : 1mm间距 100格 2mm × 5 (6刃) : 2mm间距 25格 2mm × 10 (11刃) : 2mm间距
100格 3mm × 5 (6刃) : 3mm间距 25格 三、产品用途 测试附着力
符合标准: gb/t9286-98、iso2409-72、din53151 注:产品颜色银灰色. 四、产品说明 · 用途该仪器主要适用于有机涂料划格法附着力测定。不仅适用于实验室,也可用于各种条件下的施工现场。 · 工作原理和适用范围该仪器以一定规格的工具,将涂层做格阵图形切割并穿透,划格完成的图形按六级分类,评定涂层从底材分离的附着力效果。 五、技术指示 1、多刃切割刀间距分别为: 1+0.01mm, 2+0.01mm。
2、多刃切割刀齿顶直线度分别为: 0.003mm 0.006mm。 3、多刃切割刀工作齿尖宽度: 0.05mm。
六、标准配置 手柄一把、3m原装胶带一圈、毛刷一把、放大镜一只、六角扳手一只、刀片一片(可多选)、仪器箱一只、产品资料一份

资料来源:

测厚仪 <http://www.oupu17.com> | 超声波探伤仪 <http://www.oupukeji.com>

粗糙度仪 <http://www.3038768.com> | 膜厚仪 <http://www.mohouyi.com>

超声波测厚仪 <http://www.chaoshengbocehouyi.com> | 涂层测厚仪 <http://www.tucengcehouyi.com>

电火花检测仪 <http://www.dianhuohuajianceyi.com> | 邵氏硬度计 <http://www.shaoshiyingduji.com>
| 便携式硬度计 <http://www.bianxieshiyingduji.com> | 表面粗糙度仪 <http://www.biaomiancucaoduyi.com>
| 橡胶硬度计 <http://www.xiangjiaoyingduji.com> | 镀层测厚仪 <http://www.ducengcehouyi.com> | 里氏硬度计
<http://www.lishiyingduji17.com> | 数字超声波探伤仪 <http://www.shuzichaoshengbotanshangyi.com> | 轧辊硬度计
<http://www.zhagunyingduji.com> | 油漆测厚仪 <http://www.youqicehouyi.com>
| 电火花检漏仪 <http://www.dianhuohuajianlouyi.com> | 黑白密度计 <http://www.heibaimiduji.com> | 漆膜划格器
<http://www.qimohuageqi.com> | 钢板测厚仪 <http://www.gangbancehouyi.com> | led观片灯
<http://www.ledguanpiandeng.com>