

# 异形硅橡胶垫生产厂家，橡胶垫片耐腐蚀性强，橡胶板生产厂家

产品名称	异形硅橡胶垫生产厂家，橡胶垫片耐腐蚀性强，橡胶板生产厂家
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:橡胶 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

橡胶垫片有模压的，也有切割的，模压是利用液压成型机和模具压制而成，切割的是利用垫片切割机切割出来的，相比而言模压省料，但是比较单一，一副模具只可以做一种垫片，垫片切割机切的可以在1500mm范围内任意尺寸切割，但是对板材的利用率不是很高。

产品名称 使用温度 使用压力 常用规格

丁腈橡胶垫片 -20 ~110 PN<=16MPa DN15 ~ DN400

氟橡胶垫片 -20 ~200 PN<=16MPa DN15 ~ DN400

天然橡胶垫片 -50 ~80 PN<=16MPa DN15 ~ DN400

氯丁橡胶垫片 -20 ~100 PN<=16MPa DN15 ~ DN400

三元乙丙橡胶垫片 -57 ~176 压力<2.5MPa DN15 ~ DN400

硅橡胶垫片 -100 ~300 压力<3.0MPa DN15 ~ DN400

### 硅橡胶

具有突出的耐高低温性能，在-70 —+260 的温度范围内保持良好的使用弹性，耐臭氧、耐天候老化，宜作热机械中的密封衬垫。无毒可制作绝热、绝缘制品及医用[橡胶制品](#)

。同时具有防水、阻燃、耐高温、导电、耐磨、耐油等优良性能，广泛用于机械、电子、水暖等多种行业。

### 丁腈橡胶

NBR(Nitrile-Butadiene Rubber)是由丁二烯和丙烯腈经乳液共聚而成的聚合物,以其优异的耐油性而著称，同时还具有良好的耐磨性、耐老化性及气密性。因而在橡胶工业中应用广泛。

### 氟橡胶

具有耐高温性，可在-20 - +200 环境中使用，耐强氧化剂、耐油、耐酸碱。通常用于高温，高真空及高压环境中，也适宜于油类环境,广泛地用于石油、化工、航空、航天等部门。

### 其他

#### [氯丁胶](#)、 [1]

天然胶、三元乙丙胶、丙烯酸酯胶及其它特种橡胶。具有耐油、酸、碱，耐磨，耐高、低温等特性。