

复合破碎机

产品名称	复合破碎机
公司名称	河南中科工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市化工路西段
联系电话	0371-67856611

产品详情

立式复合破碎机是在综合国内外先进细碎设备的基础上，对主要规格参数优化设计而成的一种无筛条、可调式新型细碎、粗磨产品，复合破可广泛适用于水泥厂的生料、熟料细碎作业，同时也可用于白云石、焦宝石、铅锌矿、蛇纹石、高炉渣、煤矸石、磷矿石等中等硬度物料的细碎作业，特别适用于硬质石灰岩、白云岩、花岗岩、玄武岩等人工造砂或高速公路路面石料的加工破碎。具有破碎比大、能耗小、运转平稳、结构简单、操作维修方便等特点。

立式复合破碎机工作原理：

物料由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内，在高速离心力的作用下，与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎，物料在互相撞击后，又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击、摩擦而粉碎，从下部直通排出，形成闭路多次循环，由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。

立式复合破碎机性能特点：

- 1.结构简单合理、运行成本低。利用石打石原理，磨损小。
- 2.立式复合破碎机破碎率高、节能。
- 3.具有细碎、粗磨功能。
- 4.受物料水分含量影响小、含水份可达8%左右。
- 5.更工作噪声低于75分贝（db级），粉尘污染少。
- 6.适合破碎中硬、特硬物料。

7.产品成立方体，堆积密度大，铁污染极小。 8.叶轮自衬磨损小、维修方便

立式复合破碎机规格与技术参数：

型号规格	给料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	主轴转速 (r/min)	生产能力 (t/h)	功率 (kw)	外形尺寸 (mm)
pfl-750	100	3-5 , 60-90%	934	10-20	30 ~ 45	2100 × 1200 × 17
pfl-1000	120	3-5 , 60-90%	769	20-40	55	2600 × 1400 × 19
pfl-1250	150	3-5 , 60-90%	530	40-70	90	2800 × 1600 × 21
pfl-1500	180	3-5 , 60-90%	495	50-90	132	3100 × 1900 × 22
pfl-1750	200	3-5 , 60-90%	424	60-110	160	3710 × 2360 × 23
pfl-2000	220	3-5 , 60-90%	370	80-140	200	4100 × 2660 × 26

本文由 (<http://www.kyqmj.com> 节能球磨机) 整理发布。

中科 联系人：李经理

免费咨询：400-612-1200

业务电话：0371-67856611

企业qq:4006121200

公司地址：郑州市化工路西段

邮编：450001

邮箱：li@xkps.com