

不锈钢消防水炮电磁阀

产品名称	不锈钢消防水炮电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYXF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您介绍一款不锈钢消防水炮电磁阀，型号为XYXF。该产品材质选用高质量不锈钢，具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损等特点，适用于各类消防水炮的控制系统。

品牌：上海欣一

型号：XYXF

材质：不锈钢

该不锈钢消防水炮电磁阀具有以下特点：

高质不锈钢材质，确保产品的耐腐蚀性和耐用性。

采用先进的电磁阀技术，具有快速开启和关闭的特性，能够在关键时刻迅速响应。

结构紧凑，占用空间小，方便安装和维护。

阀体表面经过特殊处理，具有抗氧化和耐磨损的特性，能够在恶劣环境中更好地发挥作用。

可靠的密封性能，有效防止漏水和泄露，从而保证消防系统的正常运行。

一、简介：

该系列产品是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。广泛应用于景观喷泉、船舶重工、石油化工、给排水、清洗设备、水厂、管道介质自动化控制、消防及自动喷淋系统控制等领域。

二、主要技术参数：

产品名称：不锈钢消防电磁阀

产品型号：XYXF

规格尺寸：DN1-1100mm

原理结构：活塞式.膜片式

控制方式：常开、常闭、自保持

阀体材质：铸钢、不锈钢304、316

阀芯材质：不锈钢304

压力范围：0~1.6Mpa

温度范围：150

工作环境温度：-10--+50 -40--+80

线圈工作温度：<+50 、<+85

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体

电源电压：DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V；

AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V

接线方式：接线座式、引线式、插头式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、卡套

泄漏量：零

备注：特殊型可定制

上海欣一阀门有限公司作为专业的阀门制造商，注重品质和服务。我们秉承着以客户需求为导向，为客户提供优质的产品和解决方案的理念，不断创新和改进产品技术，严格控制质量。我们的不锈钢消防水炮电磁阀经过严格测试，能够在各类条件下稳定可靠地工作。

不锈钢消防水炮电磁阀广泛应用于各类消防系统中，包括建筑消防、工厂消防、仓库消防等。凭借其可靠性和优越性能，更多的消防单位和工程师选择了上海欣一的产品。我们将持续改进和创新，为客户提供更好的产品和服务。

如果您对不锈钢消防水炮电磁阀有任何疑问或者需要更多信息，请随时与我们联系。我们的销售团队将竭诚为您服务。

感谢您选择上海欣一，我们期待与您的合作！