

# 河道护坡防渗复合土工膜700g

产品名称	河道护坡防渗复合土工膜700g
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.95/平方米
规格参数	断裂强度:12KN/m 用途:河道、人工湖、蓄水池、水渠、水库 使用方法:人工铺设、搭接、固定、焊接、锚固
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

河道护坡防渗复合土工膜700g。该产品具有优异的性能和多样化的用途，是您在河道、人工湖、蓄水池、水渠、水库等项目中不可或缺的选择。

断裂强度是衡量土工膜品质的重要指标之一。我们的河道护坡防渗复合土工膜700g断裂强度达到12KN/m，确保了其在大流量和水压的环境下依然能够保持良好的稳定性和耐久性。无论是在恶劣的自然环境下还是长时间的使用过程中，我们的产品都能够承受各种外力的考验，为您的工程提供持久的保护。

除了强大的性能，河道护坡防渗复合土工膜700g的用途也非常广泛。不仅适用于河道、人工湖、蓄水池、水渠、水库等水利工程的施工，还可以用于土地整治、城市建设等领域。我们的产品通过优质材料和先进技术的结合，可以满足不同地区和不同用途的需求。

使用方法也是我们产品的一大亮点。无论您选择人工铺设、搭接、固定、焊接还是锚固，河道护坡防渗复合土工膜700g都能轻松应对。您可以根据具体工程的要求和特点，选择适合的操作方式，实现快速施工和高效完成项目。

在购买河道护坡防渗复合土工膜700g时，您需要考虑到许多细节，以确保产品的质量和适用性。例如，我们的产品经过严格的质量控制和多次实验验证，各项性能指标均符合国家标准。此外，我们还提供详细的产品说明书和使用手册，以帮助您正确选择和使用土工膜。

产品名称	河道护坡防渗复合土工膜700g
价格	5.95元/平方米
断裂强度	12KN/m
用途	河道、人工湖、蓄水池、水渠、水库
使用方法	人工铺设、搭接、固定、焊接、锚固

