

YUASA蓄电池UXL1550-2N 2V1500AH/10HR汤浅阀控密封式

产品名称	YUASA蓄电池UXL1550-2N 2V1500AH/10HR汤浅阀控密封式
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YUASA/汤浅 型号:UXL1550-2N 产地:广东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

汤浅蓄电池性能优势：无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重，延长寿命。严格的选材及的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。密封反应。

蓄电池采用的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强性能。

密封性能好：能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需、无需维护。

导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电池放电。

充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。

再充电时间短。

可与任何符合DIN41773规范中IU-特性的电池充电器相连接。采用电池单元结构及电解质，具有的自放电特性。

电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；电池气密性好、安全性高、可快速充电；1、安全性能好：汤浅蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：汤浅蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：汤浅蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好：汤浅蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

1、寿命长、自放电率极低：在25度温室下，静置28天，自放电率小于1.8%。

2、容量充足：保证蓄电池的容量充足及电压、容量均一性。

3、使用温度范围宽：蓄电池可在-40 ~+60 的温度范围内使用。

防爆排气系统：可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。