

膜片式差压开关

产品名称	膜片式差压开关
公司名称	重庆卡弗特测控仪表有限公司
价格	600.00/台
规格参数	使用寿命:105次循环 环境湿度:5% ~ 95% 环境温度:-40 ~ +85
公司地址	重庆市北碚区冯时行路290号大正研发8楼
联系电话	18996231033

产品详情

特点 适合各类工业现场能够理想的替代国外同类产品；

进口橡胶/316l不锈钢膜片/活塞式传感器，性能稳定可靠；

spdt或dpdt输出；铸铝外壳，可选防爆；多种压力及电气接口可选； 结构简单，无可拆卸部件；

精度：0.5级；重复性：±1%； 量程：30pa-40mpa可选；基本参数

介质	对丁腈橡胶或316l不锈钢无腐蚀性的气体或液体	环境湿度	5% ~ 95%
外壳	压铸铝，环氧树脂涂层，带密封垫圈的外盖	使用寿命	105次循环
外壳等级	符合iec60529要求，ip67	抗震性	
设定精度	± 1%	防爆等级	exediict6，temp=-40-85 ip67
切换差	不可调（参考选型表数据）	触点容量	vmax=380v，imax=15a（特殊要求请咨询
重复性误差	<1%		

环境温度	-40 ~ +85		常闭型"
------	-----------	--	------

电气接口 m20*1.5内螺纹接口可根据现场需要特殊订制 开关输出 一个单刀双掷 (spdt)输出开关可接"常开"

产品选型附加选项

e	exediict6,temp=-40-71	n	特殊压力接口 (标明)
d1	dpdt同步选项	m1	工厂对开关进行单点设定
d2	dpdt不同步选项	m2	工厂对开关进行双点设定
a	高触点容量	z1	平装安装支架
b	不锈钢位号	z2	管装安装支架