

gps车载终端领航星GT02小设备功能强

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | gps车载终端领航星GT02小设备功能强 |
| 公司名称 | 陕西导航科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC C座 |
| 联系电话 | 86-02988237775 18966712236 |

产品详情

陕西导航科技有限公司www.sxgps.com地处国家级开发区的西安高新技术产业开发区，是由一批国内gps业内资深人士联合数家著名企业发起成立的一家专业从事gps产品开发、销售、运营、服务于一体的大型高科技公司。

主要从事gps定位,车载gps、gis、gsm/cdma、internet等先进技术应用增值开发为主的高科技企业，以精确的位置服务和先进的通信手段,为交通运输行业提供全方位、高技术系统解决方案的专业化技术公司，为运输安全提供各类技术防范产品和服务。并为人车安全防护系统、车辆安全调度服务监控系统、gps物流管理系统、汽车卫星定位系统、金融及住宅小区安全监控系统等安全防范管理系统的网络建设、工程设计安装与生产销售。

一、【lhx-gt02 功能简介】

智能启动gps定位 免按开机键，上电即工作 免维护，故障自动恢复功能
内置开关电源，宽电压输入范围 简讯修改工作模式，四种工作模式可选
gps定位追踪可实现单次定位、定时定位、连续定位 简易安装，隐藏或开放在车内做追踪用
透过简讯接收指令、获取定位信息 可设定gps定位时间
三色led灯状态显示，随时了解定位器的工作状态
密码设置，只有拥有密码的人才能修改定位器参数，使用更安全
通过手机短信回传位置数据，在google map手动查询

二、【lhx-gt02 其他参数】

技术参数：gsm：900/1800mhz gprs：class2,tcp/ip build in gsm module gps：sirf star iii / lp
通道数：20通道 灵敏度：-159dbm 捕获灵敏度：-144dbm

定位时间:热启动：< 2sec (open sky) 暖启动：< 15 sec 冷启动：< 38 sec (open sky)

内建天线：gsm天线、低噪高增益gps天线 led指示灯：3个led状态显示：gps-蓝色、gsm-绿色、power-红色
电源输入：车载电源：dc7v ~ 50v 外观尺寸：90.0(l) x 45.0(w) x 12.0(h) mm 重量：153g.

应用环境: 工作温度：-10 to +60 储存温度：-20 to +70 工作湿度：45% to 80%rh 储存湿度：30% to 90%rh

三、【lhx-gt02应用范围】

lhx-gt02目前已经广泛应用于物联网产业的各个领域，最为突出的就是车联网

- 1、汽车 gps监控、gps防盗、gps定位、gps跟踪
- 2、工程车 gps监控、gps防盗、gps定位、gps跟踪
- 3、摩托车 gps监控、gps防盗、gps定位、gps跟踪
- 4、电动车 gps监控、gps防盗、gps定位、gps跟踪