

机动绞磨现货供应，，质量有保证！

产品名称	机动绞磨现货供应，，质量有保证！
公司名称	霸州市宇通线路机具制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡薛各庄
联系电话	86-03167393094 13343269728

产品详情

霸州市宇通线路机具制造有限公司生产线路工具。我厂生产机动绞磨，本田汽油机机动绞磨，柴油机机动绞磨，拖拉机绞磨，其中本厂的主要产品为玻璃钢穿孔器，电缆拖车，三脚架立杆机，机动绞磨等，产品的质量好，价格低，有保证！

机动绞磨分为（3t，5t）。动力分为汽油柴油。柴油机动绞磨采用常柴发动机，汽油机动绞磨分为国产汽油机日本田发动机。机动绞磨（3t，5t）是架设空电缆地下布线时必备的紧线施工产品，能在各种复杂环境下顺利方便的架设导线起重、牵引或紧线。机动绞磨广泛用于电力、电信，市政工程的施工紧线组立杆塔或机动放线，适用于野外无电场所。经现场实际操作证明，具有结构合理、体积小、重量轻、功利大、噪音小，操作灵活、搬运方便等优点，深受广大用户的好评。机动绞磨的基本规格：

3t机动绞磨的外型尺寸（长x宽x高）（毫米）870x360x480

正转输出：慢线速度12转/分快线速度22转/分反转输出：11转/分、20转/分重量：90kg

5t机动绞磨的外型尺寸（长x宽x高）（毫米）900x400x480

正转输出：慢线速度13转/分快线速度23转/分反转输出12转/分、20转/分重量：120kg

机动绞磨（3t，5t）操作方法：

- 1、机动绞磨开机前，请先打开绞磨机传动离合器，把前后换挡杆拨至空挡的位置，然后才能开机运行。
- 2、在拨动机动绞磨的离合器时，动作应快捷干脆，否则联锁刹车不起作用，形成增加自动刹车棘爪的冲击力。在开机时不宜过于用力，至皮带轮能带动输入轴转动不致走滑为宜。
- 3、机动绞磨换挡时必须打开传动离合器，否则有可能损坏齿轮，变档后应该检查变档过程是否牢合，以防发生跳挡乱挡的现象。
- 4、在机动绞磨的变档过程当中，若出现变档入挡困难时，不可强行换挡，可使用手摇装置帮助入挡，具体做法：用扳手拨动手摇装置，使其旋转一个角度，即可入挡。
- 5、机动绞磨卷筒上的允许负荷是hb-3t：慢转时3000公斤，快转时1200公斤hb-5t慢转时5000公斤，快转时2500公斤，不得超负荷运行。