

250004-641联轴器

产品名称	250004-641联轴器
公司名称	成都寿力工业配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都金牛区光荣西路
联系电话	028-86060019 13720878166

产品详情

油气混合物经进油管线进入分离器后，喷洒在挡油帽上（散油帽），扩散后的油靠重力沿管壁下滑到分离器的下部，经排油管排出。同时，气体因密度小而上升，经分离伞集中向上改变流动方向，将气体中的小油滴粘附在伞壁上聚集后附壁而下，脱油后的气体经分离器顶部出气管进入管线进行测气

250034-120油分玻璃管手动量油计算公式

据连通器原理： $h_{ow} \rho_w g = h_w \rho_w g$

即： $h_{ow} \rho_w = h_w \rho_w$

则： $h_{ow} = h_w \rho_w / \rho_w$

若分离器在直径为d，则液柱重量为：

$$W_l = h_{ow} \rho_w \frac{d^2}{4}$$

$$= h_w \rho_w \frac{d^2}{4}$$

若玻璃管水柱上升高度所需时间为t秒，则每秒液量为： $q' = m/t = h_w \rho_w \frac{d^2}{4t}$

折算时间为t/秒时的产液量 (4小时=14400秒,8小时=28800秒):

$$q = q'/m \cdot t = h_w \rho_w \frac{d^2}{4t}$$

250034-120油分的工况条件与技术参数指标 进气温度：140
进气压力：0.2-1.0mpa(6.4mpa以下接受订货) 初始压降：0.005mpa 过滤孔径：5um
除液态水率：99% 出口气体含油量：10ppm 螺杆式空压机油气分离器。
加工定做各种滤芯。可全面替代进口品牌的高精度过滤产品

各种规格的空压机滤清器，滤芯过滤精度从1um - 100um，直径从60mm - 500mm，高度从100mm - 2000mm。滤芯过滤材质有进口、国产滤纸