

UGF电缆，UGF电缆价格

产品名称	UGF电缆，UGF电缆价格
公司名称	天津市电缆厂
价格	8.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马
联系电话	0316-5962509 13785690344

产品详情

ugf盾构机高压电缆，ug电缆，ugf电缆，ugefp电缆，ugfp电缆，盾构机电缆，高压橡套电缆，高压屏蔽电缆
 我厂专业生产小猫牌矿用橡套电缆，高压橡套电缆，盾构机电缆，高压橡套电缆，高压屏蔽电缆 1、
 型号及名称：ugf-6000v矿用橡套软电缆 ug-6000v矿用橡套软电缆 2、执行标准：tl/j30-94 3、ugf电缆用途：交流
 额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆。
 4、使用特性：电缆的额定电压为6kv；电缆的长期工作温度为+65 。
 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
 电缆护套采用的氯丁胶或以氯丁胶为主的混合橡皮，耐油性和不延燃性不作考核。
 5、电缆的规格应符合下表规定

		导体结构		主芯厚		地芯厚	
护套厚	标称外径	主芯电阻	ugf 3*6+1*6	84/0.30	4.5	1.4	
6.0	40.3	3.30	ugf 3*10+1*10	84/0.40	4.5	1.6	6.0 43.8 1.91
			ugf 3*16+1*16	126/0.40	4.5	1.6	6.0 46.8 1.21
			ugf 3*25+1*16	196/0.40	4.5	1.6	6.0 49.3 0.78
			ugf 3*25+1*16	276/0.40	4.5	1.6	6.0 52.0 0.554

6、技术性能：20 时导体直流电阻见上表。
 成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20 ，应不小于100兆欧。
 成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。
 7、交货要求：电缆的交货长度应不小于100m,允许长度不小于20m
 短段电缆交货，其交货数量应不超过交货总长度的10% 长度计量误差应不超过 ±0.5%。