

# 电动平车滚筒电缆3X6/3X10卷筒电缆厂家

产品名称	电动平车滚筒电缆3X6/3X10卷筒电缆厂家
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	18.80/米
规格参数	品牌:Jiaroukabel · 上海嘉柔 品名:电动平车滚筒电缆 模式:生产厂家 · 上海嘉柔特种电缆厂
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

## 产品详情

上海嘉柔电动平车滚筒电缆是一款应用于电动平车滚筒设备用的柔性连接电缆，作为电动牵引平车用的动力电源连接电缆，随设备的运行而拖拽移动使用。通过卷筒/卷盘装置的频繁曲绕，连接地面电源与平车设备，随平车的来回运行而在频繁移动下提供电源传输使用，辅助电动平车完成在企业厂房内部或厂房与厂房间的短距离定点式频繁运载重物的作业使用。

Jiaroukabel电动平车滚筒电缆具备优异的柔韧性，耐卷绕，抗拉和耐磨而出名，它是一款伴随拖轴或其他相近设备的导向性进行伸缩，卷绕收放，拖动等一系列姿势指令的柔性电缆。应用于不同的条件和场所下的重型移动设备，对电缆的性能要求也各有不同，柔性耐卷绕，耐磨损，抗拉是电动平车滚筒电缆的基础特点。

### 上海嘉柔【电动平车滚筒电缆】产品基本结构及部分技术参数

· 多股细裸铜丝绞合导体 · 芯线绝缘：特制高强度混合弹性体材料 · 中央支撑元件 · 内、外护套中复合了加强编织层 · 进口PUR聚氨酯外护套

· 芯线标识 5芯：参照VDE 0293-308标准

6芯及以上：黑色线芯白色数字编号 · 导体绞合：参照VDE 0295

第5或6类标准结构 · 弯曲半径：8~10 x

D · 额定电压：0.6/1kV · 测试电压：4000V · 接地保护芯线 G=含黄绿接地保护线

X=不含黄绿接地保护线 · 温度范围：-30 至+90 （支持定制-60 至+120 适温要求） · 阻燃

特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

### 备注

包装形式： 30kg时卷装， > 30kg时盘装订货时请注明包装规格（如1x500m盘装或5x100m卷装）更多产品规格详细参数请联系我司工作人员详询；其他截面积和芯线数可根据要求提供定制；特殊要求的电缆可根据场合定制，敬请联系我司工作人员。