

# 水杀菌消毒设备产品RC-uvc-320紫外线消毒器管道式实体厂家批件全

产品名称	水杀菌消毒设备产品RC-uvc-320紫外线消毒器管道式实体厂家批件全
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	设备长度:1200mm 口径:DN100 功率:360
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

紫外线消毒器安装维护：

- 1、紫外线消毒器为管道式，两个水口可根据管线走向任选一个作为进水口，一个作为出水口，为便于更换灯管和石英管一侧要留有1.0-1.7m的空间。
- 2、紫外线消毒器水平安装在室内，将支架固定指定的基础或工作台上，（接通进水口，出水口）杀菌装置在室内的位置，除考虑上下水方便，符合工艺流程要求，电控箱安装在装置附近，环境相对湿度不大于95%，无腐蚀性气体、无导电尘埃、无强烈震动和冲击。
- 3、石英管的拆卸：先关闭电源，打开消毒器两侧护盖，取出灯管，卸下两端压盖，取出水封座内的“O”型胶圈，再慢慢抽出石英管。
- 4、石英管的组装：操作人员不要直接用手接触石英管表面，以免弄脏而影响透明度，将石英管对正两端水封孔位，插入石英管，两端余量要相等，套入“O”型胶圈，慢慢均匀拧紧压盖，力度不能过大，以免造成石英管破裂，而后作通水试验，如有漏水可再轻轻拧紧压盖，至不漏水为止，较后装上灯管就可运行了。