

安徽华旦-主变拆卸式泄压墙-二次深化设计

产品名称	安徽华旦-主变拆卸式泄压墙-二次深化设计
公司名称	安徽华旦科技有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	品牌:安徽华旦 门体厚度:80、100、150mm 开启方式:平开式、固定式、折叠式
公司地址	安徽省合肥市长丰县合淮路西侧
联系电话	0551-63846902 15555166010

产品详情

- 1、安徽华旦-变电站可拆卸式泄压墙、主变开启式泄压门、主变隔声墙、消音墙通风格栅产品详细介绍
- 2、变电站主变室开启式、可拆卸式泄压墙：产品设计可以拆卸不影响二次使用，应用场所为110kV/220kV变电站主变压器室主要应用场所。设计理念，根据一般变电站的噪声特点，分别采取主变电站室内部吸音，泄压墙防火、隔声、泄压，通风消声百叶窗通风吸声消音，采用屋顶风机消声房，并采用地下自然进风与强排风相结合等措施。抓住各个环节的降噪机会，力争做到减震、隔声和电磁场屏蔽同步治理，在降噪分项工程实施过程中一次性完成，达到节能环保的目的。
- 3、产品是整个墙体的一部分，产品与墙体必须融为一体，风格一致、形状相同、尺寸相同，保证建筑的整体美观。
- 4、产品具有高强度、抗风压、防震、防冲击等性能。（可设计防火、隔热）产品具有高强度、抗风压、防震、防冲击等性能。（可设计防火、隔热）
- 5、产品具有泄爆功能。

当内部发生爆炸，气体压力达到设定值时，泄爆墙（窗）的扇片脱开锁自动打开，向外释放气体，降低内部的气压以确保生产场所工作人员的生命安全，以及减少或避免建筑物被爆炸破坏。

- 6、产品具有重复使用的功能。

当泄爆后，扇片仍保持完好无损，经锁定后可恢复原样。

轻质高强——板自重是传统混凝土预制板重量的1/3~1/4;内置与钢边框相连的钢筋网架或钢筋混凝土为辅肋，与同类产品相比，在相同挠度条件下，提高了单位面积的荷载力。

泄爆——其特殊性结构可用作有建筑物的泄爆屋面，当爆炸发生时，其保温芯层能迅速泄压，可使主体

结构和屋面板的钢骨架不会严重损害，避免爆炸后屋面坍塌对机器及人员的二次伤害。

抗震抗裂——板与主体结构及板与板之间焊接牢固，整体性好，能满足8度地震设防烈度要求;面层为耐碱玻璃纤维网格布增强聚合物水泥胶浆，抗裂防水性能好。

防腐耐久——主要材料为无机材质，钢边框涂有防锈和防腐涂料，抗侵蚀、冻融、抗老化，耐久性好，使用年限50年。

环保节能——在生产过程中没有废水、废气排放，并采用了大量废弃物;在安装过程中减少了保温板现场铺设作业和湿作业量，不会造成环境影响;在使用过程中该材料自身具有优良的保温隔热效果，起到节能效果;在使用后其钢框及芯材可循环利用。

安徽华旦科技有限公司很荣幸向您介绍我们的最新产品——安徽华旦主变拆卸式泄压墙二次深化设计。该产品以品牌安徽华旦为基础，门体厚度有80mm、100mm和150mm可供选择，同时提供平开式、固定式和折叠式三种开启方式。我们将从多个角度为您详细描述该产品，帮助您更好地了解并做出购买决策。

品牌：安徽华旦

安徽华旦作为行业内的zhiming品牌，一直以来致力于研发高质量的建筑材料和装饰产品。凭借其卓越的品质和可靠性，安徽华旦已赢得了广大客户的信任和好评。我们的产品拥有行业认可的专业技术和先进设备，您可以放心选择安徽华旦。

门体厚度：80mm、100mm、150mm

安徽华旦主变拆卸式泄压墙可根据您的需求提供不同的门体厚度。80mm厚度适合一些对隔音和保温要求不高的场所，100mm厚度适用于一般工业厂房和商业建筑，150mm厚度则能够更好地满足较高的隔音和保温性能要求。选择合适的门体厚度，可以根据您的具体使用环境和需求来决定。

开启方式：平开式、固定式、折叠式

我们的主变拆卸式泄压墙提供平开式、固定式和折叠式三种开启方式，以满足不同客户的需求。平开式门体可向一侧打开，是常用的开启方式，适合需要频繁进出的场所。固定式门体则固定在墙体上，不可移动，适用于对门体位置要求不高、稳固性要求较高的场所。折叠式门体则以折叠的方式打开，适用于空间较小或需要大面积开启的场所。

细节和知识

我们在设计和生产过程中非常注重细节和质量控制。安徽华旦主变拆卸式泄压墙采用优质的建筑材料，确保其稳定性和耐用性。门体的密封性和隔音性能经过精心设计和测试，可以有效阻挡噪音和外界温度的传递。同时，我们还考虑了人性化的细节设计，如门体的高度可以根据需求进行定制，方便和灵活。

通过以上详细的介绍，您不仅可以了解安徽华旦主变拆卸式泄压墙的品牌、门体厚度和开启方式等关键信息，还可以获得更深入的产品细节和知识。我们诚挚地邀请您前来咨询和了解更多信息，我们的专业团队将竭诚为您提供全面的解答和服务。

