

# UGF橡套电缆,ugf矿用电缆

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | UGF橡套电缆,ugf矿用电缆          |
| 公司名称 | 天津市电缆厂                   |
| 价格   | 8.00/米                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马             |
| 联系电话 | 0316-5962509 13785690344 |

## 产品详情

ugf盾构机高压电缆，ug电缆，ugf电缆，ugefp电缆，ugfp电缆，盾构机电缆，高压橡套电缆，高压屏蔽电缆  
我厂专业生产小猫牌矿用橡套电缆，高压橡套电缆，盾构机电缆，高压橡套电缆，高压屏蔽电缆 1、  
型号及名称：ugf-6000v矿用橡套软电缆 ug-6000v矿用橡套软电缆 2、执行标准：tl/j30-94 3、ugf电缆用途：交流  
额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆。  
4、使用特性：电缆的额定电压为6kv；电缆的长期工作温度为+65 。  
电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。  
电缆护套采用的氯丁胶或以氯丁胶为主的混合橡皮，耐油性和不延燃性不作考核。  
5、电缆的规格应符合下表规定

|     |      | 导体结构 |               | 主芯厚      |     | 地芯厚 |                |
|-----|------|------|---------------|----------|-----|-----|----------------|
| 护套厚 | 标称外径 | 主芯电阻 | ugf 3*6+1*6   | 84/0.30  | 4.5 | 1.4 |                |
| 6.0 | 40.3 | 3.30 | ugf 3*10+1*10 | 84/0.40  | 4.5 | 1.6 | 6.0 43.8 1.91  |
|     |      |      | ugf 3*16+1*16 | 126/0.40 | 4.5 | 1.6 | 6.0 46.8 1.21  |
|     |      |      | ugf 3*25+1*16 | 196/0.40 | 4.5 | 1.6 | 6.0 49.3 0.78  |
|     |      |      | ugf 3*25+1*16 | 276/0.40 | 4.5 | 1.6 | 6.0 52.0 0.554 |

6、技术性能：20 时导体直流电阻见上表。  
成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20 ，应不小于100兆欧。  
成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。  
7、交货要求：电缆的交货长度应不小于100m,允许长度不小于20m  
短段电缆交货，其交货数量应不超过交货总长度的10% 长度计量误差应不超过 ±0.5%。