

# 快干型防锈油LF506

产品名称	快干型防锈油LF506
公司名称	济南洛美顿化工有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	济南市天桥区洛安路中段洛美顿化工
联系电话	86-053185709599 15553149846

## 产品详情

### 洛美顿快干型防锈油lf506技术参数及使用说明

1. 使用范围：对普通低碳钢，锰，钒，铬，钼，等合金钢有极好的防锈性能，防锈期6个月至一年，如有外塑料袋包装，防锈期可达2----3年。
2. 使用注意事项：工件表面必须清洁，可以对工件浸泡，喷淋，刷涂，不可以用抹布涂抹，工件上完油后建议树立起来，将油沥干，否则会油感太重，影响美观，增加成本，影响快干速度。

### 3. 技术指标：

外观：浅黄色比重：0.81

闪点：62度湿热（40度）试验500小时

盐雾试验：48小时（钢件）

### 4. 特点：

- 1) 防锈过工件表面无油感，无颜色，形成10微米的防锈层。
- 2) 表面不沾手，不吸灰，不怕碰擦和少次触摸。
- 3) 具有清洗功能可将表面油污，铁屑清洗掉。

- 4) 具有较好的脱水功能。
- 5) 挥发气味低，方便手工操作
- 6) 本品不易燃烧，夏天要防明火。
- 7) 有较低的挥发性，损耗小，浓度稳定。
- 8) 快干时间：夏天 5---10分钟，冬天15----30分钟。加电吹风1分钟即干。
- 9) 黏度小，油膜及薄，每升能涂40平米。

5. 保质期：3年

6. 储存方式：存放于阴凉干燥处，避免暴晒。

7. 包装形式：25升塑料桶，200升铁桶。

8. 环保无毒。

济南洛美顿化工有限公司

技术部