

# 实验室简易型反应釜SE-1L/-2L/-3L/-5L/-10L

产品名称	实验室简易型反应釜SE-1L/-2L/-3L/-5L/-10L
公司名称	上海乔荣电子科技有限公司
价格	49600.00/件
规格参数	品牌:上海欧河 型号:SE-1L/-2L/-3L/-5L/-1 产地:上海松江
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华江路129弄7号楼3层3399室
联系电话	18616772886 13816887304

## 产品详情

流体研发设备简易型真空反应釜 SE系列真空反应器应用领域

SE型简约型是AIR真空反应釜系列的基础上推出来的简约型号，既保留了AIR的基本功能，又经济使用。SE型号的处理量有0.5L,1L,2L,3L,5L等容量，能在真空或压力环境下，实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。设备模块化设计，可以轻松的组合混合各种应用工业条件。

流体研发设备简易型真空反应釜 SE系列真空反应器特点优势

设备高度模块化设计，可以选装各种功能系统进口高速马达，长寿命设计,运转稳定整套系统轻量化设计，集成很小的升降系统无级调速，转速可达30000rpm，为您提供27m/s的剪切线速度满足您不同的工作环境（密闭、敞开、常压、真空、气体保护、高温、低温）工作头采用不锈钢材质，可重复使用设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能

SE系列真空反应器技术参数

品牌型号：	SE-1L	SE-2L
电 源：	220V/50/60Hz	
小搅拌量：	300ml	500ml
小乳化量：	500ml	1000ml

允许处理量：	1000ml	2000ml
允许工作温度：	120 ° (可选配高温)	
加热方式：	水浴、油浴循环	
可达真空：	-0.096Mpa (正压可选)	
允许处理粘度：	70000CP (130000CP超高粘度可选)	
搅拌机功率：	120W	
搅拌机转速：	18~200rpm(超高转速180-2000rpm可选)	
桨叶配置：	锚式刮壁搅拌桨 (螺带式可选)	
刮板材质：	PTFE (硅橡胶可选)	
乳化均质机功率：	500W	
乳化均质机转速：	10000~28000rpm	
转速显示：	液晶显示 (数显计时)	
乳化工作头型号：	20BCS	
反应釜盖开口：	均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口	
支架升降方式：	铝合金半自动升降	
支架升降行程：	230mm	
接触物料材质：	SUS316L不锈钢+PTFE+硅硼玻璃夹层容器	
反应釜体材质：	硅硼玻璃夹层容器 (SUS316L不锈钢容器可选)	
真空口外径：	10mm	
夹层进口、出口：	12mm	
外包装尺寸：	650*650*1500mm	
重量：	50KG	50KG
包装方式：	木箱包装	

现场案例：

SE系列真空反应器可选配件

\*PH计\*电导率仪\*冷凝器\*滴加管\*无菌取样阀

## 公司简介

欧河自成立以来，“积极的应用企业管理平台，广泛的采购贸易网络，以及良好的商业信誉，致力于长期为国内高校、科研院所、企业单位提供流体“混合、均质、乳化、破碎、检测”等实用的仪器设备和相关技术支持服务。发展才是硬道理，欧河人坚持“不仅仅为客户提供产品”为服务理念，不断的改进和完善；坚持“诚信、守信、至信”的核心价值观，通过持续创新、运作和精细管理，为科研、生产用户提供高品质的设备、技术与服务，不断追求公司和客户的共同发展，实现自己壮大和行业科技进步的双赢目标！