

数显陶瓷砖抗折仪

产品名称	数显陶瓷砖抗折仪
公司名称	湘潭湘仪仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省湘潭市国家高新区德国工业园晓塘路168号
联系电话	0731-58534888

产品详情

数显陶瓷砖抗折仪(抗折试验机)--湘潭湘仪仪器有限公司

一、概述 skz—10000a型数显式抗折仪采用电动液压加荷机构和采用多组弹簧实现匀速加荷。

满足gb/t3810.4-2006/iso10545-4:1994陶瓷砖-断裂模数和破坏强度的测定，也适用于测量工程陶瓷、电瓷、日用陶瓷、陶管、砖瓦制品的抗折强度,抗压强度之用。

更换夹具还可以用于测定耐破性能,抗压强度等参数。

更换压具该仪器还适用下列标准，实现一机多用。

jc746-1999《混凝土瓦承载力试验》，gb/t9772-1996《石棉水泥波瓦及脊瓦抗折试验》，gb/t9966.1-2001《天然饰面石材抗折试验》，gb/t7019-1997《纤维水泥制品抗折试验》，gb/t9775-1999《纸面石膏板抗折试验》

二、主要技术参数 1、最大载荷：10000（n）； 2、试样范围：40×40～600×600（mm），40×40～800×800（mm），40×40～1000×1000（mm），范围内可调，上述规格由客户合同自定；

3、加荷速度：1～700（n/s）可调,数字显示加荷速度； 4、数据电脑处理，精度0.5%；

5、电源：220v, 200w；

本公司生产数显抗折仪独特的特点

通过技术人员各种试验，改进后除保留原有特点外，还具有下列优点：

一、有数字加载速度显示 (n/s) , 加载速度调节更灵敏, 范围更宽, 加载更平稳。适合更精密要求的抗折试验。

二、不漏油, 可靠性更高。免调试、免维护。

三、噪声极低。