

盐城洗眼器 宿迁0958不锈钢复合式洗眼器

产品名称	盐城洗眼器 宿迁0958不锈钢复合式洗眼器
公司名称	苏州奥普实验设备有限公司
价格	280.00/套
规格参数	品牌:奥普 型号:0958 产地:中国
公司地址	苏州市高新区邓蔚路滨河路
联系电话	86-0512-67504923 13390841007

产品详情

苏州奥普实验室设备有限公司是一家从事不锈钢洗眼器产品制造的企业。联系人：技术参数1：喷头—冲身喷头直径为10 abs工程塑料，颜色为警示黄冲眼喷头为abs工程塑料，带有10 abs工程塑料废水回收盆，颜色为警示黄2：阀门—冲身阀门为1 耐腐蚀铜镀锌球阀冲眼阀门为1/2 耐腐蚀铜镀锌球阀3：进出水口—为11/4 英制内罗纹4：流量—根据管道压力不同，其流量随之变化，在规定的水压范围内，大出水量为114升/分钟5：水压—0.2mpa-0.6mpa6：水源—使用清洁的或经过过滤后的水源7：使用环境—有危险物质喷溅的地方，如化学品8：使用提示—需在10 度以上的环境使用，安装需在靠近墙体的位置并安装支架

便携压力式冲淋洗眼器移动式洗眼器完全解决了空间占问题,零空间储存是该产品的大特色。它具有以下优点：能够及时提供防护，快捷方便。无按装要求，可根据现场需要按装或直接使用。出水孔处预留充足空间，可冲洗眼睛及面部，必在时可有手协助冲洗。压力式冲肤洗眼器，材质无毒聚乙烯容器配有减压阀水流稳定，加纯净水5升，每90天应换纯净水及加气，加气用手推约50次2.5mpa.可供持续水流15分钟。应用场所：应用于制药、医疗、化工、石化、电子、冶金、机械、教育及科研单位等。

复合式冲淋洗眼器 镀锌管的材质：洗眼器和冲淋头为abs材质，其余为镀锌钢管。涂层：特有的涂层有效防护多种化学物质的侵蚀。喷头：冲淋喷头直径为250mm的abs工程塑料，可提供大流量80升 / 分钟（压力为0.6mpa）的出水流量。洗眼盆直径为250mm的abs工程塑料。洗眼喷头内装起泡器，出水径缓压处理呈泡沫状水柱，防止充伤眼睛，外设防尘盖，使用时可自动被水冲开。阀门：冲淋阀门为 g 1 " 球阀洗眼阀门为 g 1 / 2 球阀流量：根据管道压力不同其流量随之变化，在规定的水压范围内，大出水量为9-12升 / 分钟。水压：适用水压0.2mpa-0.6mpa。水源：常温纯水或符合卫生标准用水。

紧急洗眼器类型：不锈钢/不锈钢烤漆 涂层：高亮度环氧树脂涂层冲淋器：sus304不锈钢入水管、球阀开关、圆条拉杆（直径6mm）和冲淋头洗眼器：sus304不锈钢入水管、球阀开关和洗眼盆洗眼喷头：高密度pp，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。可添加不锈钢脚踏板：控制洗眼开关。台式洗眼器主体：加厚铜质涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭供水软管：长度1.5米，软性pvc管外覆不

锈钢网 大耐水压：7巴

紧急冲淋洗眼器类型：不锈钢/不锈钢烤漆 涂层：高亮度环氧树脂涂层 冲淋器：sus304不锈钢入水管（42mm）、球阀开关、圆条拉杆（直径6mm）和冲淋头洗眼器：sus304不锈钢入水管（42mm）、球阀开关和洗眼盆 洗眼喷头：高密度pp，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。可添加不锈钢脚踏板：控制洗眼开关。