

德国巴斯夫PA6塑料原料B3EG7嵌段共聚注塑尼龙塑料粒

产品名称	德国巴斯夫PA6塑料原料B3EG7嵌段共聚注塑尼龙塑料粒
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	27.00/千克
规格参数	阻燃等级:V-0 热变形温度:215 玻纤含量:35%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

德国巴斯夫PA6塑料原料B3EG7嵌段共聚注塑尼龙塑料粒

产品描述	颜色	
	特性	高流动;耐油;填料:玻璃纤维增强材料; 35% 填料按重量。
	应用领域	薄壁部件;电子绝缘;工业应用;塑料配件;外壳

物性表

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	ISO1183
密度	比重				

吸水率	平衡饱和, 23,50%RH	ISO62
机械性能测试条件 测试方法 测试结果 单位	23 ° C	ISO527-2
拉伸模量	断裂, 23 ° C	ISO527-2
拉伸应力	断裂, 23 ° C	ISO527-2
拉伸应变	断裂, 23 ° C	ISO527-2
弯曲模量	23 ° C	ISO178
热性能测试条件 测试方法 测试结果 单位	0.45MPa, 未退火	ISO75-2/B
热变形温度	1.8MPa, 未退火	ISO75-2/A
熔融温度 (DSC)		ISO3146
冲击性能测试条件 测试方法 测试结果 单位		

简支梁缺口冲击 强度		
简支梁无缺口冲击 强度	23 ° C	ISO179
悬臂梁缺口冲击 强度	23 ° C	ISO180